

FilterBox 10A

Automatisk rengjøring - for områder med lett til middels røyk og støv.



FilterBox 10A er utstyrt med N24-vifte for en maksimal luftstrømskapasitet på 1000 m³/t (600 CFM). En integrert lydtemper reduserer støy fra viften og utløpsluften. Enheten har et avansert filterstyringssystem med automatisk rengjøring som starter når luftstrømmen er for lav. Avhengig av modell, er den utstyrt med mekanisk rengjøring for områder med støv, eller en kombinasjon av mekanisk- og trykkluftrensing for områder med røyk og støv.

FilterBox 10A er tilgjengelig som en mobil enhet på hjul, eller fastmontert i et gulvstativ. En ekstra beskyttelse mot skadelige partikler gis hvis et HEPA-filter installeres.

For støv applikasjoner, enheten rengjøres mekanisk. For sveiserøyk bruker den en kombinasjon av mekanisk og trykkluftrensing.

For sveiseapplikasjoner, er komprimert luft til rengjøring nødvendig.







- Brukervennlig og førsteklasses filterrengjøring, mekanisk og/eller med trykkluft for lengre filterlevetid.
- Et automatisk spjeld hindrer støvutslipp ved rengjøring.
- Støvfritt filterbytte og tømning av støvboksen.
- Tredjeparts godkjenning for sveiserøyk, kategori W3 i henhold til EN 15012-1.
- Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017).

Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.












Produktnavn	FilterBox 10A
Støynivå (dB(A))	66
Beskyttelsesklasse:	IP 54
Filtereffektivitet (%)	99
Trykkluftsforbruk	DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)
Installasjon	Innendørs
Materiale	Chassis i rotasjonsstøpt plast
Volum, støvbeholder (L)	15
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Luftstrøm (m ³ /t)	1000
Filterområdet (m ²)	13
Frekvens Hz	50
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polyester PW13
Elektrisk plugg	[without]
Filter cleaning method	Mekanisk, [CompressedAir]



FilterBox 10A

Bilde	Navn på datablad	Armlengde (m)	Spänning (V)	Antall faser	Mounting	Vekt (kg)	Kraft (kW)	Filter Area (m²)	Model
	FilterBox 10 A	3	230	3	Mobil	102	0,9		12655263
	FilterBox 10 A	3	230	3	Gulv montering	99	0,9		12655363
	FilterBox 10 A	3	400	3	Mobil	102	0,9	13	12655463
	FilterBox 10 A	3	400	3	Gulv montering	99	0,9		12655563
	FilterBox 10 A	3	230	1	Mobil	102	0,75		12655663
	FilterBox 10 A	3	230	1	Gulv montering	99	0,75		12655763
	FilterBox 10 A	3	110	1	Gulv montering	99	0,75		12655963
	FilterBox 10 A	Uten	400	3	Gulv montering	99	0,9		12685063
	FilterBox 10 A	Uten	400	3	Mobil	102	0,9		12686763

FilterBox 10A

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Utløp med kanaltilkobling D=200 mm	12376749
	Lys original,24V,5W	12376616*
	Gnistbeskyttelse for Original/NEX MD-hette	10551335
	LED-lys/viftebryter Original	10376922
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	Poser for FilterBox støvopsamler,10 stk.	12376618
	HEPA-filter H14 10 m2 FilterBox	12376756
	Sensor Clamp	14372199
	Twin Module blue	12376801
	Filter NANO-FB-17	12377251
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Bryter for lys (ikke start av vifte)

FilterBox 10A

