

## Slangerulle 886 Ex i syrefast rustfri stål

Åben syrefast/resistent slangerulle af mellemstørrelse



Ved brug af normalt rustfrit stål (AISI 304 - SS 2333) er der risiko for korrosion i meget aggressive miljøer, f.eks. offshoreproduktion med et højt saltindhold i luften, i swimmingpools og bade med et højt klorindhold eller ved andre anvendelser, hvor der indgår aggressive stoffer. Til denne type anvendelser tilbyder Nederman en Serie 886 Ex som vist ovenfor, men hvor alle udsatte komponenter er fremstillet af syrefast rustfrit stål (AISI 316 - SS 2343) og kemisk bestandigt kompositmateriale. Godkendt til installation i ATEX-zone 1, 2, 21 og 22 i henhold til ATEX 2014/34/EC. Udstyrsgruppe IIB, Kategori 2G D.

Produkt navn	Slangerulle 886 Ex i syrefast rustfri stål
Installation	Udendørs, Indendørs
Egnet til eksplosivt støv	True
Applikation	Væske
Længde, tilslutningslange (m)	1
Leveres med slange	Ja
Farve	Rustfri
Vægt (kg)	31
Corrosion resistance	Syrefast
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



Væske
















# Slangerulle 886 Ex i syrefast rustfri stål

Slangetype <sup>1</sup>	Media	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Model
M	Trykluft, Vand	25	10	10	2	30806086
M	Trykluft, Vand	25	12,5	12,5	2	30806286
M	Trykluft, Vand	15	19	19	2	30806486
H	Vand højtryk	25	10	10	25	30806686

<sup>1</sup> See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
M	Overtræk af CR og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering. Elektrisk ledende	-30 - 80	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk
H	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, rustfrit stål med gummislangegreb	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk

## Slangerulle 886 Ex i syrefast rustfrit stål

	Tilbehør	Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

## Slangerulle 886 Ex i syrefast rustfri stål

