

Slanghaspel 886 Zuurbestendig ATEX

Middelgrote open zuurbestendige slanghaspel



In zeer agressieve omgevingen zoals in scheepvaartindustrie met een hoog zoutgehalte in de lucht of in zwembaden met een hoog chloorgehalte of in andere toepassingen met agressieve stoffen, kan er een risico op corrosie bestaan met normaal RVS (AISI 304 - SS 2333). Voor dit soort toepassingen biedt Nederman een serie 886 EX aan maar dan met alle blootgestelde componenten vervaardigd in zuurbestendig RVS (AISI 316 - SS 2343) en chemicaliënbestendig composiet. Goedgekeurd voor installatie in ATEX zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 2014/34/EC. Uitrustingscategorie 2GD, gasgroep IIB.

Product naam	Slanghaspel 886 Zuurbestendig ATEX
Installatie	Buiten, Binnen
Geschikt voor explosief stof	True
Applicatie	Vloeistof
Lengte aansluitslang (m)	1
Slangtype	H
Medium	Water hogedruk
Geleverd met slang	Ja
Kleur	Stainless
Lengte van de werkslang (m)	25
Diameter, slangaansluiting (mm)	10
Diameter van de werkslang (mm)	10
Max. werkdruk (Mpa)	25
Gewicht (kg)	31
Corrosion resistance	Zuurbestendig
Elektrisch aangedreven / veer	Veer




Vloeistof

Slanghaspel 886 Zuurbestendig ATEX

[model]
30806686

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
H	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnútorný kužel 60 ° z nerezovej ocele. Hadicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, inox	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Slanghaspel 886 Zuurbestendig ATEX

[accessory]		[partno]
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m) - Inox	30431410

Slanghaspel 886 Zuurbestendig ATEX

