

## Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex

Enrolador de mangueiras aberto de tamanho médio com resistência a ácidos



Em ambientes muito agressivos como as plataformas offshore onde há grandes concentrações de sal no ar ou em piscinas e banhos com alto teor de cloro ou outras aplicações com substâncias agressivas pode haver risco de corrosão para o aço inoxidável normal (AISI 304 - SS 2333). Para este tipo de aplicações a Nederman oferece a Série 886 Ex mas com todos os componentes expostos construídos em aço inoxidável resistente a ácidos (AISI 316 - SS 2343) e material compósito quimicamente resistente. Aprovado para instalações nas zonas ATEX 1, 2, 21 e 22 de acordo com a norma ATEX 2014/34/EC. Categoria de equipamento 2GD, grupo de gás IIB.

Nome do Produto	Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex
Instalação	Exterior, Interior
Adequado para poeiras combustíveis	True
Application	Líquido
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Tipo de mangueira	M
Fluido	Ar comprimido, Água
Fornecido com mangueira	Sim
Cor	Inoxidável
Máx. pressão de serviço (Mpa)	2
Peso (kg)	31
Corrosion resistance	Resistente à ácido
Electric/Spring driven	Mola



Líquido

# Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex

Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	[model]
25	10	10	30806086
25	12,5	12,5	30806286
15	19	19	30806486

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
M		-30 - 80				

# Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex

