

Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex

Enrolador de mangueiras aberto de tamanho médio com resistência a ácidos



Em ambientes muito agressivos como as plataformas offshore onde há grandes concentrações de sal no ar ou em piscinas e banhos com alto teor de cloro ou outras aplicações com substâncias agressivas pode haver risco de corrosão para o aço inoxidável normal (AISI 304 - SS 2333). Para este tipo de aplicações a Nederman oferece a Série 886 Ex mas com todos os componentes expostos construídos em aço inoxidável resistente a ácidos (AISI 316 - SS 2343) e material compósito quimicamente resistente. Aprovado para instalações nas zonas ATEX 1, 2, 21 e 22 de acordo com a norma ATEX 2014/34/EC. Categoria de equipamento 2GD, grupo de gás IIB.

Produto	Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex
Instalação	Exterior, Interior
Adequado para poeiras combustíveis	True
Aplicações	Líquido
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Fornecido com mangueira	Sim
Cor	Inoxidável
Peso (kg)	31
Corrosion resistance	Resistente aos ácidos
Electric/Spring driven	Mola



Líquido
















Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex

Tipo de mangueira ¹	Fluido	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Modelo
M	Ar comprimido, Água	25	10	10	2	30806086
M	Ar comprimido, Água	25	12,5	12,5	2	30806286
M	Ar comprimido, Água	15	19	19	2	30806486
H	Água alta pressão	25	10	10	25	30806686

¹ See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
M	Cobertura em CR e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética. Condutivo de eletricidade	-30 - 80	Fêmea 60° cone, aço inox.	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Macho 60° cone	Macho 60° cone
H	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, aço inox. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Macho 60° cone	Macho 60° cone

Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex

	Acessório	Artigo nº
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Guia de rolamento.	30341550
	Pistola de água em latão cromado	30400110
	Pistola de água em aço inox 316	30400210
	Pistola de água EX	30400211
	Pistola de água em aço inox 316	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/4(f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Enrolador de Mangueira 886 Resistente a ácidos Ex

