

Slangupprullare 886 EX i syrafast rostfritt stål

Öppen syraresistent slangupprullare av mellanstorlek



I riktigt aggressiva applikationer såsom offshore med hög salthalt i luften, eller i simhallar och badhus med en hög halt av klor i luften eller i andra applikationer med aggressiva substanser kan det för vanligt rostfritt stål, (AISI 304 - SS 2333), finnas en risk för korrosion. För denna typ av applikationer erbjuder Nederman Serie 886 Ex likt ovan men där samtliga utsatta komponenter är tillverkade i syrafast rostfritt stål, (AISI 316 - SS 2343) och kemiskt beständig komposit. Denna rulle är också godkänd för installation i ATEX-zoner 1, 2, 21 och 22 i enlighet med ATEX 2014/34/EC, Utrustningsgrupp IIB, Kategori 2G D.

Produkt namn	Slangupprullare 886 EX i syrafast rostfritt stål
Installation	Utomhus, Inomhus
Lämplig för explosivt damm	True
Applikation	Vätska
Längd, anslutningslang (m)	1
Levereras med slang	Ja
Färg	Rostfri
Vikt (kg)	31
Corrosion resistance	[AcidProof]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



Vätska
















Slangupprullare 886 EX i syrafast rostfritt stål

Slangtyp ¹	Media	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Model
M	Tryckluft, Vatten	25	10	10	2	30806086
M	Tryckluft, Vatten	25	12,5	12,5	2	30806286
M	Tryckluft, Vatten	15	19	19	2	30806486
H	Vatten högtryck	25	10	10	25	30806686

¹ See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
M	Hölje i CR och innertubi NBR. Syntetisk textilärmering Elektriskt ledande	-30 - 80	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona
H	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stälärmering	-40 - 155	Hona 60° kona, rostfritt stål. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Slangupprullare 886 EX i syrafast rostfritt stål

	Tillbehör	Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Brytrulleplatta	30341550
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

Slangupprullare 886 EX i syrafast rostfritt stål

