

FilterBox 10M

Unité d'extraction mobile avec décolmatage automatique pour les applications légères à moyennes d'extraction des fumées et des poussières.






Le FilterBox 10M est équipé d'un ventilateur N24 pour un débit maximum de 1000 m³/h. Un silencieux intégré permet de réduire le niveau sonore du ventilateur et de la sortie d'air. L'unité mobile possède un système de nettoyage performant grâce au décolmatage automatique du filtre lorsque le débit d'air est trop faible. Selon le modèle choisi, le nettoyage du filtre mécanique et/ou à l'air comprimé. Le FilterBox 10M est disponible en version mobile ou en version installation au sol. Une filtration supplémentaire des particules nocives est possible grâce à l'ajout d'un filtre HEPA en option.

- Nettoyage automatique du filtre performant et simple d'utilisation, mécanique et/ou pneumatique pour une longue durée d'utilisation du filtre
- Clapet anti-retour automatique empêchant la poussière de s'échapper pendant le nettoyage
- Remplacement du filtre et vidage du bac à poussières sans dégagement de poussière
- Homologation pour les fumées de soudage, catégorie W3 selon la norme EN 15012-3
- Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.









Nom du produit	FilterBox 10M
Niveau sonore (dB(A))	66
Classe de protection	IP 54
Efficacité de filtration (%)	99
Exigences relatives à l'air comprimé	DIN ISO 8573-1, classe 5/5/4 (7 bar)
Installation	Intérieur
Matériel	Boîtier en plastique rotomoulé
Volume du seau (l)	15
Diamètre du bras d'extraction (mm)	160
Surface filtrante (m ²)	13
Fréquence (Hz)	50
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Polyester PW13
Prise électrique	Sans
Max airflow (m ³ /h)	1000
Poids (kg)	102
Filter cleaning method	Mécanique, [CompressedAir]
Note	
Filter Area (m ²)	



FilterBox 10M

[image]	Nom de la fiche technique	Longueur du bras (m)	Tension (V)	Nombre de phases	Mounting	Puissance (kW)	[model]
	FilterBox 10 M	3	230	3	Mobile	0,9	12652263
	FilterBox 10 M	3	400	3	Mobile	0,9	12652363
	FilterBox 10 M	3	230	1	Mobile	0,75	12652463
	FilterBox 10 M	Sans	400	3	Installation au sol	0,9	12684963
	FilterBox 10 M	Sans	400	3	Mobile	0,9	12686563

FilterBox 10M

	[accessory]	[partno]
	Spot d'origine, (LED) 24 V, 5 W	12376616*
	Poignée eQ Filterbox	12376617
	Sortie avec raccord de conduite D=200 mm	12376749
	Pare-étincelle pour hotte d'origine/NEX MD	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Bags for Filterbox dust bin, 10pcs	12376618
	Twin Module blue	12376801
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Interrupteur pour éclairage (pas de démarrage de ventilateur)

FilterBox 10M

