

## Fume Eliminator - Odsavač dýmů 840

Zachycení svařovacího kouře přímo u svařovacího hořáku





The Fume Eliminator 840 je určen k přenášení do pracovního prostoru. Jednotka FE je připojena k odsávací trysce nebo ke svařovacímu hořáku a odsává kouř přímo u zdroje. FE 840 má funkci ručního spuštění/zastavení a je vhodný pro odsávání dýmu z údržby při svařování.

- Mobilní a snadno přenosné
- Použitelné ve stísněných prostorech
- Ideální pro připojení k odtahové trysce.
- Ruční funkce start/stop
- Nízké náklady na provoz

Název produktu	Fume Eliminator - Odsavač dýmů 840
Hlučnost (dB(A))	73
Účinnost filtrace (%)	99,7
Instalace	Vnitřní
Materiál	Kovové tělo
Pracovní tlak (kPa)	22
Průměr hadice (mm)	44
Délka hadice (m)	2,5
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	5.3
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	1
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Cellulose
Elektrická zástrčka	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	150
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Hmotnost (kg)	16
Filter cleaning method	Jednostranný filtr
Hose length (m)	
Výkon (kW)	1
Ujasnění technických údajů	Hose outlet on the clean air side











## Fume Eliminator - Odsavač dýmů 840

[image]	Jméno datasheetu	Hose diameter (mm)	[model]
	FE 840 220/230V Europe	45	70840000
	FE 840 Manuální start/stop		70840443*

\*Hose outlet on the clean air side

## Fume Eliminator - Odsavač dýmů 840

	[accessory]	[partno]
	Filter (replacement) for Fume Eliminator	70324000
	Trychtyřová koncovka TM-80	70851000
	Přírubová koncovka PM-300	70853000
	Trychtyřová koncovka TM-200	70854000
	Kovový filtr komplet pro FE 840/841	70284001
	Kovový filtr pro FE 840/841	70282004
	Hadice Superflex	70400026
	Hadice Superflex ø 45mm, černá, 15m	70400028