

Fume Eliminator 840

Переносная вытяжка для удаления от сварочной горелки





Переносной фильтр для сварочного дыма Fume Eliminator ("Поглотитель дыма") разработан для переноски внутри производственной зоны. Соединяется со сварочной горелкой или с вытяжной насадкой и удаляет дым непосредственно от источника его возникновения. FE 840 оснащен ручной кнопкой старт/стоп. FE 841 оснащен системой автоматического пуска/остановки, которая запускает аппарат как только начинается сварка.

- Легко перемещаемый
- Низкие затраты на обслуживание
- Ручное или автоматическое включение/выключение
- Удобный для пользователя
- Low service costs

Наименование товара	Fume Eliminator 840
Уровень шума (дБ(А))	73
Эффективность фильтрации (%)	99,7
Установка	Снаружи помещения
Материал	Листовой металл
Рабочее давление (кПа)	22
Диаметр шланга (мм)	44
Hose length (m)	2.5
Площадь фильтра (м²)	5.3
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50
Количество фаз	1
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Cellulose
Электрический разъем	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m³/h)	150
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Вес (кг)	16
Filter cleaning method	Сменный фильтр
Hose length (m)	
Мощность (кВт)	1
Пояснение к техническим данным	Hose outlet on the clean air side











Fume Eliminator 840

[image]	Название листа технических данных	Hose diameter (mm)	[model]
	FE 840 220/230V Europe	45	70840000
	FE 840 Manual start/stop		70840443*

*Hose outlet on the clean air side

Fume Eliminator 840

	[accessory]	[partno]
	Filter (replacement) for Fume Eliminator	70324000
	Funnel nozzle TM-80	70851000
	Flange nozzle PM-300	70853000
	Funnel nozzle TM-200	70854000
	Metal filter compl. for FE 840/841/860	70284001
	Metal filter for FE 840/841/860	70282004
	Шланг Superflex, черный	70400026
	Шланг Superflex ø 45 мм, черный, 15 м	70400028