

## VacuumBlaster 418A / 460A

Vzduchem poháněná mobilní jednotka pro bezprašné otryskávání s vynikající produktivitou a vysokou účinností regenerace abraziva.



418A

Mobilní otryskávací jednotky Nederman VacuumBlaster jsou navrženy pro různé aplikace, kde se vyžaduje vysoká efektivita a účinnost regenerace abraziva. Jednotka je založena na tlakové nádobě kombinované s filtry stlačeného vzduchu a s regulátory tlaku, které zajišťují vysokou rychlost otryskávání spolu s bezprašným procesem odsávání prachu a abraziva. Nederman působí v oblasti ochrany pracovišť více než 60 let a má bohaté zkušenosti také se systémy pro bezprašné otryskávání. VacuumBlaster se dodává kompletně smontovaný pro okamžité použití na mobilním podvozku s kolečky a zahrnuje regulátor přísunu abraziva, zásobník s integrovaným sítím, plnicí ventil, účinný zdroj podtlaku a filtry stlačeného vzduchu. Pneumatická klapka zajišťuje kontinuální vyprazdňování odseparovaného prachu do připojeného plastového pytle. Dále je jednotka vybavena pneumatickým zařízením pro automatické čištění prachového filtru. VacuumBlaster se dodává s 10 m hadicí s hlavicí pro bezprašné otryskávání. Výkon jednotky je regulován podle tlaku dodávaného stlačeného vzduchu a typu abraziva. Síto zajišťuje, že nadrozměrné kousky nejsou používány pro otryskávání. Zařízení je konstruováno pro pohodlné a bezpečné doplňování abraziva.



- Uživatelsky přívětivé
- Nízké provozní náklady
- Zdravější pracovní prostředí
- Mobilní

Název produktu	VacuumBlaster 418A / 460A
Spotřeba stlačeného vzduchu	2 bar = 2,9 Nm <sup>3</sup> /min 3 bar = 3,2 Nm <sup>3</sup> /min 4 bar = 3,5 Nm <sup>3</sup> /min 5 bar = 3,9 Nm <sup>3</sup> /min
Materiál	Robustní ocelová konstrukce.
Použití	Granulát
Pracovní tlak (kPa)	42
Max. průtok (m <sup>3</sup> /h)	360
Délka hadice (m)	10
Počet filtračních elementů	36












Granulát

# VacuumBlaster 418A / 460A

[image]	Jméno datasheetu	Hmotnost (kg)	[model]
	Blasting unit 418A, 18 l blastingpot	235	40056607
	Blasting unit 460A, 60l blastingpot	270	40056608

## VacuumBlaster 418A / 460A

	[accessory]	[partno]
	Kryt proti abrazi pro zásobník S50	43625001
	Vnitřní trubka standard - sada	40375403
	Brusný kartáč standard	40375404
	Vnitřní trubka s vnějším držákem kartáče	40375405
	Vnitřní trubka s vnitřním držákem kartáče	40375406
	Broušení vnějšího rohu	40375407
	Broušení vnitřního rohu	40375408
	Brushring dlouhý	40375409
	Kleštiny pro brushholder	40375410
	Tryskací médium Alu.oxid 25kg	40376292