

## Śrutownica 418A/460A

Przejezdna bezpyłowa śrutownica z odciąganiem, zasilana pneumatycznie, z najwyższej klasy wydajnością, mocą ssania i efektywnością separacji.



418A

Śrutownice z odciąganiem firmy Nederman są odpowiednie do różnych zastosowań i aplikacji, mają najwyższej klasy moc ssania i efektywność separacji. Urządzenia oparte są na zbiornikach ciśnieniowych w połączeniu z filtrami sprężonego powietrza i regulatorami ciśnienia, gwarantującymi odpowiednią prędkość pracy dla zapewnienia wolnego od pyłu środowiska. Firma Nederman działa w zakresie urządzeń ochrony środowiska od ponad 60 lat i posiada bogate doświadczenie w urządzeniach i systemach do śrutowania. Śrutownica z odciąganiem jest dostarczana w komplecie, zamontowana na wózku z separatorem śrutu, zbiornikiem z wewnętrznym sitem, zaworem podawczym, efektywną głowicą sprężonego powietrza wraz z filtrami. Zawór pneumatyczny na spodzie zbiornika umożliwia opróżnianie pyłu do worka z tworzywa sztucznego. Ponadto urządzenie jest wyposażone w pneumatyczny system sterowania w celu automatycznego czyszczenia filtra. Śrutownica dostarczana jest również z 10m węzłem wraz ze ssawką do śrutowania. Wydajność jednostki jest zależna od maksymalnego ciśnienia pracy i rodzaju zastosowanego materiału do śrutowania. Sito zapewnia, że większe elementy nie wpadają do zbiornika ze śrutem. Lej zsykowy wypełniony jest materiałem do śrutowania, a pokrywa śrutownicy zapewnia wystarczającą wolną przestrzeń, aby usunąć śrut.



- Proste użytkowanie
- Niższe koszty
- Zdrowsze środowisko pracy
- Przejezdny

Nazwa produktu	Śrutownica 418A/460A
Zużycie sprężonego powietrza	2 bar = 2,9 Nm <sup>3</sup> /min 3 bar = 3,2 Nm <sup>3</sup> /min 4 bar = 3,5 Nm <sup>3</sup> /min 5 bar = 3,9 Nm <sup>3</sup> /min
Materiał	Wytrzymała konstrukcja stalowa
Application	granulat
Ciśnienie robocze (kPa)	42
Maks. wydajność (m <sup>3</sup> /h)	360
Hose length (m)	10
Ilość elementów filtracyjnych	36












granulat

# Śrutownica 418A/460A

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Waga (kg)	Model
	Blasting unit 418A, 18 l blastingpot	235	40056607
	Blasting unit 460A, 60l blastingpot	270	40056608

# Śrutownica 418A/460A

Akcesoria		Nr części
	Płyta odporna na ścieranie	43625001
	Innertube kit standard	40375403
	Brushring standard	40375404
	Ssawka	40375405
	Ssawka	40375406
	Ssawka	40375407
	Ssawka	40375408
	Brushring long	40375409
	Mocowanie	40375410
	Blasting media Alu.oxid 25kg	40376292