

Аппарат беспылевой абразивоструйной очистки 418A/460A

Электрический передвижной аппарат беспылевой абразивоструйной очистки с непревзойденной производительностью, мощностью, и эффективностью сепарации.



418A

Вакуумные абразивоструйные аппараты компании Nederman предназначены для очистки поверхностей, обладают исключительной мощностью всасывания, сепарации абразива и фильтрации пыли, обеспечивают быструю и эффективную работу в обеспыленной среде. Вакуумный абразивоструйный аппарат оснащен автоматической системой очистки фильтра. Nederman разрабатывает продукцию для обеспечения чистоты производственных процессов более 60 лет и предлагает свои технологии также в области абразивоструйной очистки. Вакуумные аппараты поставляются готовыми к эксплуатации на одной платформе с тележкой, на которой смонтированы сепаратор грита, клапан загрузки, генератор вакуума и фильтры сжатого воздуха. Пневмоклапан в нижней части бункера обеспечивает автоматическую разгрузку пыли в пластиковый мешок. Данные аппараты также оборудованы системой пневматической очистки фильтров. В комплекте поставляется 10 метровый шланг с насадкой для подачи абразива и всасывания пыли. Мощность аппарата определяется максимальным давлением сжатого воздуха и типом абразива. Сепаратор крупных частиц не допускает их попадание в бункер для абразивного материала. В конусообразном резервуаре накопителе создается избыточное давление благодаря которому абразивный материал подается в систему.


- Удобный для пользователя
- Ниже затраты на обслуживание
- Безопасная для здоровья рабочая зона
- Передвижной

Наименование товара	Аппарат беспылевой абразивоструйной очистки 418A/460A
Потребление сжатого воздуха	2 bar = 2,9 Nm ³ /min 3 bar = 3,2 Nm ³ /min 4 bar = 3,5 Nm ³ /min 5 bar = 3,9 Nm ³ /min
Материал	Жесткая стальная конструкция
Применение	гранулят
Рабочее давление (кПа)	42
Макс. воздушный поток (м ³ /час)	360
Hose length (m)	10
Количество фильтроэлементов	36





гранулят

Аппарат беспылевой абразивоструйной очистки 418А/460А

[image]	Название листа технических данных	Вес (кг)	[model]
	Blasting unit 418A, 18 l blastingpot	235	40056607
	Blasting unit 460A, 60l blastingpot	270	40056608

Аппарат беспылевой абразивоструйной очистки 418А/460А

	[accessory]	[partno]
	Abr plate f/silo S50	43625001
	Innertube kit standard	40375403
	Brushring standard	40375404
	Innertube and brushholder outer	40375405
	Innertube and brushholder inner	40375406
	Outer corner brushring	40375407
	Inner corner brushring	40375408
	Brushring long	40375409
	Clamp for brushholder	40375410
	Blasting media Alu.oxid 25kg	40376292