

Аппарат беспылевой абразивоструйной очистки 418E/460E

Пневматический передвижной аппарат беспылевой абразивоструйной очистки с непревзойденной производительностью, мощностью, и эффективностью сепарации.




Вакуумные абразивоструйные аппараты компании Nederman предназначены для очистки поверхностей, обладают исключительной мощностью всасывания, сепарации абразива и фильтрации пыли, обеспечивают быструю и эффективную работу в обеспыленной среде. Вакуумный абразивоструйный аппарат оснащен автоматической системой очистки фильтра. Nederman разрабатывает продукцию для обеспечения чистоты производственных процессов более 60 лет и предлагает свои технологии также в области абразивоструйной очистки. Вакуумные аппараты поставляются готовыми к эксплуатации на одной платформе с тележкой, на которой смонтированы сепаратор грита, клапан загрузки, генератор вакуума и фильтры сжатого воздуха. Пневмоклапан в нижней части бункера обеспечивает автоматическую разгрузку пыли в пластиковый мешок. Данные аппараты также оборудованы системой пневматической очистки фильтров. В комплекте поставляется 10 метровый шланг с насадкой для подачи абразива и всасывания пыли. Мощность аппарата определяется максимальным давлением сжатого воздуха и типом абразива. Сепаратор крупных частиц не допускает их попадание в бункер для абразивного материала. В конусообразном резервуаре накопителе создается избыточное давление благодаря которому абразивный материал подается в систему.

- Удобный для пользователя
- Ниже затраты на обслуживание
- Безопасная для здоровья рабочая зона
- Передвижной







Наименование товара	Аппарат беспылевой абразивоструйной очистки 418E/460E
Потребление сжатого воздуха	2 bar = 0,7 Nm ³ /min 3 bar = 1,0 Nm ³ /min 4 bar = 1,3 Nm ³ /min 5 bar = 1,7 Nm ³ /min
Материал	Жесткая стальная конструкция
Hose length (m)	10
Частота (Гц)	50/60
Количество фаз	1
Количество фильтроэлементов	36
Мощность (кВт)	2,4



Аппарат беспылевой абразивоструйной очистки 418E/460E

[image]	Напряжение (В)	Вес (кг)	[model]
	230	235	40056609
	230	270	40056610
	110	235	40056611
	110	270	40056612

Аппарат беспылевой абразивоструйной очистки 418E/460E

	[accessory]	[partno]
	Abr plate f/silo S50	43625001
	Innertube kit standard	40375403
	Brushring standard	40375404
	Innertube and brushholder outer	40375405
	Innertube and brushholder inner	40375406
	Outer corner brushring	40375407
	Inner corner brushring	40375408
	Brushring long	40375409
	Clamp for brushholder	40375410
	Blasting media Alu.oxid 25kg	40376292