160E

Lehce přenosný vysavač pro suchý prach určený pro úklid a odsávání od nástrojů při lehkém broušení a pískování.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

160E

Lehký průmyslový vysavač 160E vám usnadní práci, ať už potřebujete uklízet nebo brousit. Pokud je prach odsáván ihned u zdroje, lze problém s prachem odstranit efektivněji a výrazně se zlepší pracovní prostředí pro lidi i stroje.
Vysokopodtlatkový vysavač 160E společnosti Nederman je ideální, pokud máte vysoké požadavky na efektivní čištění a odstraňování prachu. Oceníte také jeho nízkou hmotnost, snadnou manipulaci a nízké náklady na provoz a údržbu. Sáčkové filtry se snadno čistí a mají životnost 4-6 000 hodin. S mikrofiltrem (volitelný) přístroj odfiltruje i ty nejjemnější částice. Automatický start/stop pro elektrické nářadí je velmi užitečný v průmyslových aplikacích.

- Jednoduché zacházení
- Nízké náklady na provoz a údržbu
- Vysoká filtrační účinnost
- Dlouhá životnost kapsových filtrů (4000 - 6000 proovzních hodin)
- Nízká hmotnost

Název produktu	160E
Hlučnost (dB(A))	75
Stupeň krytí	IP 24
Účinnost filtrace (%)	99
Instalace	Vnitřní
Materiál	Tělo z ocelového plechu.
Metoda čištění filtru	Mechanický
Použití	Prach, Dýmy, Granulát
Pracovní tlak (kPa)	22
Objem sběrné nádoby (l)	14
Max. průtok (m3/h)	160
Průměr hadice (mm)	38
Délka hadice (m)	5
Filtrační plocha (m^2)	0,6
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	1
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	
Max airflow (m^3/h)	160
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Inlet	
Hmotnost (kg)	19,5
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	
Výkon (kW)	1
Ujasnění technických údajů	Max výkon 1500 W

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

160E

Granulát Dýmy Prach

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

160E

[image]	Elektrická zástrčka	[model]
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	DK	40055010*

**Max výkon 1500 W*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

160E

	[accessory]	[partno]
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Prodloužený kartáč, 169 x 54 mm.	40190020*
	Hygienický kartáč, potravinářský průmysl	40190030*
	Kulatý gumový kartáč s otočným vrchem	40193080*
	Okrouhlá štěrbinová hubice plastová. Délka: 360 mm. Šířka: 45 x 10 mm.	40193090*
	Okrouhlá štěrbinová hubice ocelová Délka: 310 mm. Šířka: 55 x 15 mm	40193620**
	Gumová hubice pro těžko dostupná místa. Délka: 230 mm. Šířka: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Gumová hubice pro těžko dostupná místa. Délka: 230 mm. Šířka: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

**ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (zóna 20, 21, 22). Zajistěte uzemnění k odsávací jednotce. Nepoužívat v atmosféře výbušných plynů nebo při odsávání výbušných materiálů.*
***ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (pásmo 20, 21, 22) a plyn (zóna 1,2) skupiny IIA, IIB a IIC. Zajistěte uzemnění na odsávací jednotce. Nepoužívat k odsávání výbušných materiálů*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB