

# Industristøvsuger 160 E

Letvægt støvsuger til tørsugning. Ideel til industriel gulvrensning og on-tool udsugning fra små fræsere og slibemaskiner

---

## Industristøvsuger 160 E



160E letvægts industri støvsuger gør arbejdet lettere uanset om du gør rent, sliber eller svejser. Hvis støvet fanges direkte ved kilden, kan støvproblemet elimineres og arbejdsmiljø for både mennesker og maskiner vil blive kraftigt forbedret.

Nederman høj-vakuüm tørsuger P160 I er ideel når du skal leve op til kvalitetskrav for effektiv rengøring og støvfjernelse. Du vil også værdsætte dens lette vægt, enkel håndtering og lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Posefiltrene er lette at rense og har en levetid på 4-6000 timer. Med micro filter (optionelt) vil enheden filtrere også de fineste partikler. Automatisk start/stop for elektrisk værktøj er meget nyttig ved industrielle applikationer.

- Let at håndtere
- Lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter
- Høj filtreringseffektivitet
- Lang filterlevetid (4-6000 timer) med posefiltre
- Letvægt

Produkt navn	Industristøvsuger 160 E
Lydniveau (dB(A))	75 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse	IP 24
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade (stål)
Metode for filterrensning	Mekanisk
Applikation	Støv, Røg, Granulat
Arbejdstryk (kPa)	22
Volumen affaldsbeholder (l)	14
Max Luftvolumen (m <sup>3</sup> /h)	160
Slangediameter (mm)	38 (Indløb er en 50mm klapventil)
Hose length (m)	5
Filterareal (m <sup>2</sup> )	0.6
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Filtermateriale	
Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	160
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Indløb	
Vægt (kg)	19,5
Slangelængde (m)	
Hose diameter (mm)	
Effekt (kW)	1
Afklaring af tekniske data	Max. strømudtag 1500 W



# Industristøvsuger 160 E









Granulat Røg Støv

# Industristøvsuger 160 E

Billede	Udtagstype	Model
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	DK	40055010*

\*Max. strømudtag 1500 W

## Industristøvsuger 160 E

Tilbehør		Artikelnummer
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Udvidet børste, 169 x 54 mm	40190020*
	Børste, hygiejne, fødevarerindustri	40190030*
	Rund gummibørste med drejetop	40193080*
	Cirkulært spaltmundstykke i palstik, længde 360 mm, bredde 45 x 10 mm	40193090*
	Cirkulært spaltmundstykke i stål, længde 310 mm, bredde 55 x 15 mm	40193620**
	Gummimundstykke, konisk. Længde 230 mm, bredde $\varnothing$ 32 - 38 mm	40193130*
	Gummimundstykke, konisk. Længde 230 mm, bredde $\varnothing$ 25 - 32 mm	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026

\*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbare gas atmosfærer eller ved udsugning af eksplosive materialer.

\*\*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22) og gas (zone 1, 2) i gruppe IIA, IIB og IIC. Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes til udsugning af eksplosive materialer.