

## 160E

Lätt torrdammsugare idealisk för industriell golvrengöring, utsug av svetsrök och utsug på små slipmaskiner

---

## 160E



Den lätta industridammsugare 160E gör arbetet enklare vid städning eller slipning. Om dammet extraheras direkt vid källan, kan dammproblem elimineras och miljön för både människor och maskiner kommer att bli mycket bättre.

160E är perfekt när du har kvalitetsnormer för effektiv rengöring och borttagning av damm. Du kommer också att uppskatta den låga vikten, enkelheten i hanteringen och de låga drifts- och underhållskostnader. Påsfiltren är lätta att rengöra och har en livstid på 4-6000 timmar. Med ett mikrofilter (tillval) kan enheten filtrera även de finaste partiklarna. Den automatiska start-/stoppfunktionen för elektriska verktyg är mycket användbar i industriella tillämpningar.

- Lätt att använda
- Låga drifts- och underhållskostnader
- Hög filtereffektivitet
- Lång livslängd på påsfilter (4-6000 timmar)
- Låg vikt

Produkt namn	160E
Ljudnivå (dB(A))	75
Skyddsklassning	IP 24
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Installation	Inomhus
Material	Hölje i metall
Metod för filterrensning	Mekaniskt
Applikation	Stoft, Rök, Granulat
Arbetsstryck (kPa)	22
Volym stoftbehållare (l)	14
Max Luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	160
Slangdiameter (mm)	38
Slanglängd (m)	5
Filterarea (m <sup>2</sup> )	0,6
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Typ av filter	Påfilter
Antal filter	1
Filtermaterial	
Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	160
Ljudnivå (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Inlopp	
Vikt (kg)	19,5
Slanglängd (m)	
Slangdimension (mm)	
Effekt (kW)	1
Observera	Max effektuttag 1500 W



160E









Granulat Rök Stoft

## 160E

Bild	Uttagstyp	Model
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	DK	40055010*

\*Max effektuttag 1500 W

## 160E

	Tillbehör	Artikelnummer
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Förlängd borste, 169x54 mm	40190020*
	Borste hygien, livsmedelsindustri	40190030*
	Rund gummiborste med svivande topp	40193080*
	Cirkulärt spaltmunstycke i plast. L=360 mm. B= 45x10 mm.	40193090*
	Cirkulärt spaltmunstycke i stål. L=310 mm. B= 55x15 mm.	40193620**
	Gummimunstycke för trånga utrymmen. L=230 mm, B= Ø32-38 mm.	40193130*
	Gummimunstycke för trånga utrymmen. L=230 mm, B= Ø25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026

\*ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) <1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

\*\*ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för utsugning av explosiva ämnen.