

Industristøvsuger 300E

Kompakt og betjeningsvenlig tørstofudskiller med valgbar sugekraft som er ideel for varieret rengøring indenfor industrien



300E er en kompakt mobil tørstofstøvsuger med lang levetid på 4000-6000 timer for posefilteret. Støvsugeren er robust men let at håndtere og har mikrofilter som optionelt tilvalg. Praktisk skuffe for tilbehør til børster, mundstykker etc bag på enheden. Valgbar sugekraft - dobbelte enfase motorer.

- Praktisk boks og tilbehør
- Ergonomisk vogn med justerbart håndtag
- Lang filterlevetid (4000-6000 timer) - posefilter
- Mikrofilter som optionelt tilvalg
- Mikrofilter som option

Produkt navn	Industristøvsuger 300E
Lydniveau (dB(A))	75 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse	IP 24
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Røg, Spån
Arbejdstryk (kPa)	22
Volumen affaldsbeholder (l)	21
Max Luftvolumen (m ³ /h)	300
Slangediameter (mm)	38 (Indløb er en 50mm klapventil)
Hose length (m)	5
Filterareal (m ²)	0.95
Spænding (V)	230
Faser	1
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Filtermateriale	
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangetype	PE
Maks. luftmængde (m ³ /h)	300
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Max vaccum (kPa)	
Indløb	
Vægt (kg)	36
Slangelængde (m)	
Hose diameter (mm)	



Granulat Røg Spån Støv

Industristøvsuger 300E

Frekvens (Hz)	Effekt (kW)	Model
50/60	2,5	40055401*
50/60	2,4	40055100**
50	2,5	40055400***









*300E er udstyret med automatisk start/stop som standard for pneumatik (1/4" eller 1/8" tilslutning) og elektrisk værktøj (max. 1500 W)

**300E er udstyret med automatisk start/stop som standard for pneumatik (1/4" eller 1/8" forbindelse)

***300E er udstyret med automatisk start/stop som standard for pneumatik (1/4" eller 1/8" forbindelse) samt elektrisk værktøj (max. 1500 W)

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PE	Ikke-ledende slange til let rengøring, Max vakuum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

Industristøvsuger 300E

Tilbehør		Artikelnummer
	Filter package 300E	40119951
	Replacement microfilter 300E, HEPA class H13	40119970
	Udvidet børste, 169 x 54 mm	40190020*
	Børste, hygiejne, fødevarerindustri	40190030*
	Rund gummibørste med drejetop	40193080*
	Cirkulært spaltmundstykke i palstik, længde 360 mm, bredde 45 x 10 mm	40193090*
	Cirkulært spaltmundstykke i stål, længde 310 mm, bredde 55 x 15 mm	40193620**
	Gummimundstykke, konisk. Længde 230 mm, bredde \varnothing 32 - 38 mm	40193130*
	Gummimundstykke, konisk. Længde 230 mm, bredde \varnothing 25 - 32 mm	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbare gas atmosfærer eller ved udsugning af eksplosive materialer.

**ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22) og gas (zone 1, 2) i gruppe IIA, IIB og IIC. Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes til udsugning af eksplosive materialer.