

Odkurzacz przemysłowy 300E

Kompaktowy i prosty w obsłudze odkurzacz przemysłowy do zbierania suchych materiałów z optymalną siłą ssania.



300 E - to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z filtrem, długi okres eksploatacji filtra workowego 4000-6000 godzin. Solidna jednostka do zbierania suchych materiałów, wygodna do transportowania; w opcji ma mikrofiltr. Wygodny pojemnik na akcesoria dla szczotek, ssawek itp. z tyłu urządzenia. Optymalna moc ssania - 2 jednofazowe silniki.

- Wygodny pojemnik na akcesoria
- Ergonomiczny wózek z regulowanym uchwytem
- Długi okres eksploatacji filtrów workowych (4-6000 godzin)
- Mikrofiltr w opcji
- Mikrofiltr w opcji

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 300E
Poziom hałasu (dB(A))	75
Klasa zabezpieczenia	IP 24
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z blachy
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulat, dymy, wióry
Ciśnienie robocze (kPa)	22
Objętość pojemnika na pył (l)	21
Maks. wydajność (m ³ /h)	300
Średnica węża (mm)	38
Hose length (m)	5
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	0.95
Napięcie zasilania (V)	230
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Rodzaj węża	PE
Max airflow (m ³ /h)	300
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Max vaccum (kPa)	
Inlet	
Waga (kg)	36
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	



granulat dymy wióry pył

Odkurzacz przemysłowy 300E









Częstotliwość (Hz)	Moc (kW)	Model
50/60	2,5	40055401*
50/60	2,4	40055100**
50	2,5	40055400*

*300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) and electrical tools (Max 1500 W).

**300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection)

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PE	Antystatyczny wąż do lekkich aplikacji do odkurzania. Maks. Podciśnienie 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

Odkurzacz przemysłowy 300E

Akcesoria		Nr części
	Filter package 300E	40119951
	Replacement microfilter 300E, HEPA class H13	40119970
	Przedłużenie szczotki, 169 x 54 mm.	40190020*
	Szczotka higiena, przemysł spożywczy	40190030*
	Okrągła gumowa szczotka z obrotową końcówką	40193080*
	Okrągła ssawka szczelinowa z plastiku. Długość: 360 mm. Szerokość: 45 x 10 mm.	40193090*
	Okrągła ssawka szczelinowa ze stali. Długość: 310 mm. Szerokość: 55 x 15 mm	40193620**
	Ssawka gumowa stożkowa. Długość: 230 mm. Szerokość: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Ssawka gumowa stożkowa. Długość: 230 mm. Szerokość: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Odpowiedni do pyłu palnego (strefa 20, 21, 22). Należy zapewnić uziemienie do wyciągu. Nie stosować w sferach gazu palnego lub w wydobywaniu materiałów wybuchowych

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials