

300E

Kompakt och lätthanterlig torrstoftavskiljare som är idealisk för olika rengöringsoperationer inom industrin



300E är en kompakt mobil torrstoftavskiljare med lång livslängd på 4000-6000 timmar för påsfiltert. Stoftavskiljaren är robust men lätthanterlig och har mikrofilter som tillval. Praktiskt låda för tillbehör för borstar, munstycken etc baktill på enheten. Dubbla enfasmotorer. 300E är lämplig för städning, utsug av slipdamm samt för tillfälliga svets-applikationer.

- Praktisk låda för tillbehör
- Ergonomisk vagn med justerbart handtag
- Lång filterlivslängd (4000-6000 timmar) - påsfilter
- Mikrofilter som tillval
- Autostart/stopp vid användande av elektrisk eller pneumatisk slipsmaskin

Produkt namn	300E
Ljudnivå (dB(A))	75
Skyddsklassning	IP 24
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Installation	Inomhus
Material	Hölje i metall
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Rök, Spån
Arbetstryck (kPa)	22
Volym stoftbehållare (l)	21
Max Luftflöde (m ³ /h)	300
Slangdiameter (mm)	38
Slanglängd (m)	5
Filterarea (m ²)	0,95
Matningsspänning (V)	230
Faser	1
Typ av filter	Påfilter
Antal filter	1
Filtermaterial	
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangtyp	PE
Max luftflöde (m ³ /h)	300
Arbetstryck (kPa)	22
Ljudnivå (dB(A))	
Max vaccum (kPa)	
Inlopp	
Vikt (kg)	36
Slanglängd (m)	
Slangdimension (mm)	



Granulat Rök Spån Stoft

300E

Frekvens (Hz)	Effekt (kW)	Model
50/60	2,5	40055401*
50/60	2,4	40055100**
50	2,5	40055400***









*300E är utrustad med automatisk start/stopp som standard för pneumatisk (1/4" eller 1/8" anslutning) och elektriska verktyg (Max 1500 W).

**300E har en automatisk start/stopp-funktion för pneumatisk (1/4" eller 1/8") anslutning.

***300E har en automatisk start/stopp-funktion för pneumatisk (1/4" eller 1/8") anslutning och elektriska verktyg (Max 1500 W).

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PE	Ej ledande slang, avsedd för enklare städning Max vacuum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

300E

Tillbehör		Artikelnummer
	Filter package 300E	40119951
	Replacement microfilter 300E, HEPA class H13	40119970
	Förlängd borste, 169x54 mm	40190020*
	Borste hygien, livsmedelsindustri	40190030*
	Rund gummiborste med svivlande topp	40193080*
	Cirkulärt spaltmunstycke i plast. L=360 mm. B= 45x10 mm.	40193090*
	Cirkulärt spaltmunstycke i stål. L=310 mm. B= 55x15 mm.	40193620**
	Gummimunstycke för trånga utrymmen. L=230 mm, B= Ø32-38 mm.	40193130*
	Gummimunstycke för trånga utrymmen. L=230 mm, B= Ø25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastpåsar 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) <1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

**ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för utsugning av explosiva ämnen.