

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 300 E

ขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการใช้งานทำความสะอาดในอุตสาหกรรม



เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมรุ่น 300E มีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการใช้งาน เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม ด้วยอายุการทำงานของถุงกรอง 4000-6000 ชั่วโมงต่อหนึ่งถุงกรอง เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งรุ่น 300E มีโครงสร้างแข็งแรงแต่สะดวกในการขนย้ายและมีระบบไมโครฟิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง กล่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับแปลง หัวดูด และอื่นๆ อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง ให้ประสิทธิภาพการดูดที่ดีที่สุดเมื่อการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส, 2 เฟส

- กล่องอุปกรณ์ที่สะดวกง่ายต่อการใช้งาน
- ล้อเข็นสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงาน
- อายุการใช้งานประมาณ 4-6000 ชั่วโมง
- อุปกรณ์เสริม ตัวกรองไมโครไฟเบอร์
- Micro filter as option

Product name	เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 300 E
Noise level (dB(A))	ระดับเสียง 75 เดซิเบล
Protection class	IP 24
Filter efficiency (%)	99
Installation	ในอาคาร
Material	โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็ก
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, ครัน, เศษ
Working pressure (kPa)	22
Dustbin volume (l)	21
Max Airflow (m <sup>3</sup> /h)	300
Hose Diameter (mm)	38
Hose length (m)	5
Filter Area (m <sup>2</sup> )	0.95
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	1
Filter material	
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Type of hose	PE
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	300
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Max vaccum (kPa)	
Inlet	
Weight (kg)	36
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	



ผลิต ครัน เศษ ฝุ่น

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 300 E









Power Voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (kW)	รุ่น
200	50/60	2,5	40055470*
230	50/60	2,5	40055401**
230	50/60	2,4	40055100*
230	50	2,5	40055400**

\*300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection)

\*\*300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) and electrical tools (Max 1500 W).

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PE	ท่อนิวไฟฟ้ายืดหยุ่นสำหรับ การใช้งานที่ความสะอาดไฟ แม็กซ์ 50 กิโลปาสกาลสูญญากาศ	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 300 E

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Filter package 300E	40119951
	Replacement microfilter 300E, HEPA class H13	40119970
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32–38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25–32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22). Ensure earthing to extraction unit. Not to be used in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials