

300 E

Endüstriyel temizlik uygulamaları için ideal, optimum emme gücü sunan, kompakt ve kullanımı kolay kuru vakum ünitesi



300E modeli, torbalı filtreyle 4000 - 6000 saatlik uzun bir kullanım ömrü sunan, kompakt bir endüstriyel vakumlu temizlik ünitesidir. Bu kuru vakum ünitesi sağlamdır, ama taşınması kolaydır ve isteğe bağlı olarak mikro filtre ile sunulmaktadır. Fırçalar, nozullar vs. için kullanılabilecek konforlu yardımcı donanım kutusu ünitenin arkasında yer alır. Optimum emiş gücü - iki adet tek fazlı motor.

- Kullanışlı aksesuar kutusu
- Ayarlanabilir taşıma kolu ergonomik araba
- Torbalı filtrelerle daha uzun filtre hizmet ömrü (4-6000 saat)
- İsteğe bağlı olarak mikro filtre
- İsteğe bağlı olarak mikro filtre

Medya	300 E
Ses Düzeyi(dB(A))	75
Koruma sınıfı	IP 24
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden mahfaza
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate], [fumes], [swarf]
Çalışma Basıncı (kPa)	22
Çöp kovası (l)	21
Maks. Hava debisi (m ³ /h)	300
Hortum ölçüsü (mm)	38
Hose length (m)	5
Filtre alanı (m ²)	0.95
Güç Volt (V)	230
Faz adedi	1
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	
Elektrik prizi	Euro (CEE 7/2 P+E)
Hortum tipi	PE
Max airflow (m ³ /h)	300
Working pressure (kPa)	22
Noise level (dB(A))	
Max vaccum (kPa)	
Inlet	
Ağırlık (kg)	36
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	



Granulate Fumes Swarf Dust

300 E

Frekans(Hz)	Güç (kW)	[model]
50/60	2,5	40055401*
50/60	2,4	40055100**
50	2,5	40055400***









*300E standart olarak pnömatik (1/4" veya 1/8" bağlantısı) için otomatik çalıştırma/durdurma ile donatılmıştır..

**300E standart olarak pnömatik (1/4" veya 1/8" bağlantıları) için otomatik çalıştırma/durdurma ile donatılmıştır..

***300E standart olarak pnömatik (1/4" veya 1/8" bağlantıları) ve elektrikli aletleri (maksimum 1500 W) için otomatik çalıştırma/durdurma ile donatılmıştır..

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PE	Hafif temizlik uygulamaları için, iletken olmayan hortum .Max vakum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

300 E

	[accessory]	[partno]
	Filter package 300E	40119951
	Replacement microfilter 300E, HEPA class H13	40119970
	Uzatılmış fırça, 169 x 54 mm.	40190020*
	Fırça temizlik, besin endüstrisi	40190030*
	dönme üst kısmı yuvarlak lastik fırça	40193080*
	dairesel çatlak nozulu in Plastik. uzunluk: 360 mm. genişlik: 45 x 10 mm.	40193090*
	Çelik dairesel çatlak nozulu uzunluk: 310 mm. genişlik: 55 x 15 mm	40193620**
	Gizli yerler için lastik nozul. uzunluk: 230 mm. genişlik: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Gizli yerler için lastik nozul. uzunluk: 230 mm. genişlik: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - MIE (minimum tutuşma enerjisi) < 1mJ ile yanıcı toz için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Yanıcı gaz ortamlarından ve patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

**ATEX - Grup IIA , IIB ve IIC yanıcı toz (bölge 20,21,22) ve gaz (bölge 1,2) için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.