

## 30S

Lehká a ekonomicky výhodná mobilní jednotka s třífázovým motorem.



Tato třífázová mobilní jednotka je jednoduchá na používání a má nízké provozní náklady. Vysavač je možné snadno rozebrat a vyčistit. Použití přídatného mikrofiltru zajišťuje ochranu ventilátoru a jeho dlouhou životnost. Přepínač směru otáčení motoru umožňuje používat snadno zařízení v provozech s různým pořadím fází.




- Jednoduché použití
- Vysoká účinnost filtrace
- Ekonomický provoz
- Volitelný mikrofiltr

Název produktu	30S
Hlučnost (dB(A))	71
Stupeň krytí	IP55
Účinnost filtrace (%)	99
Instalace	Vnitřní
Materiál	Tělo z ocelového plechu.
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Dýmy
Pracovní tlak (kPa)	30
Objem sběrné nádoby (l)	35
Max. průtok (m <sup>3</sup> /h)	240
Průměr hadice (mm)	38
Délka hadice (m)	5
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	3
Typ filtru	Vak
Max vaccum (kPa)	30
Výkon (kW)	3



Granulát Dýmy Prach

## 30S










[image]	Jméno datasheetu	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	[model]
	30 S 400V 50Hz	400	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	75	40055810**
	30 S 400V, 50Hz, antistat+micro filter	400	81	40055870***

\*Včetně čistícího vybavení

\*\*Includes cleaning equipment.

\*\*\*Zahrnuje čistící zařízení. K dispozici je antistatický filtr třídy M a mikrofilter

## 30S

	[accessory]	[partno]
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Prodloužený kartáč, 169 x 54 mm.	40190020*
	Hygienický kartáč, potravinářský průmysl	40190030*
	Kulatý gumový kartáč s otočným vrchem	40193080*
	Okrouhlá štěrbinová hubice plastová. Délka: 360 mm. Šířka: 45 x 10 mm.	40193090*
	Okrouhlá štěrbinová hubice ocelová Délka: 310 mm. Šířka: 55 x 15 mm	40193620**
	Gumová hubice pro těžko dostupná místa. Délka: 230 mm. Šířka: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Gumová hubice pro těžko dostupná místa. Délka: 230 mm. Šířka: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

\*ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (zóna 20, 21, 22). Zajistěte uzemnění k odsávací jednotce. Nepoužívat v atmosféře výbušných plynů nebo při odsávání výbušných materiálů.

\*\*ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (pásmo 20, 21, 22) a plyn (zóna 1,2) skupiny IIA, IIB a IIC. Zajistěte uzemnění na odsávací jednotce. Nepoužívat k odsávání výbušných materiálů