

Industristøvsuger 30S

Økonomisk og betjeningsvenlig mobil trefaset støvudsukker



De kompakte mobile trefase støvsugere er økonomiske og let håndterbare og meget velegnede til kontinuert drift i produktions- og industrimiljøer. Enheden er vældigt enkel at demontere og rengøre. Indsætning af mikrofilter (optionelt) forhindrer forureninger i at nå pumpen. Forlæns-/baglæns driftsomkobling sparer tid ifm. skiftende arbejdspladser med forskellig fasesekvens.




- Letanvendt
- Højeffektiv filtrering
- Økonomisk
- Mikrofilter som optionelt tilvalg

Produkt navn	Industristøvsuger 30S
Lydniveau (dB(A))	71 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse	IP55
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Røg
Volumen affaldsbeholder (l)	25
Max Luftvolumen (m ³ /h)	240
Slangediameter (mm)	38 (Indløb er en 50mm klapventil)
Hose length (m)	5
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Type af filter	Filterpose
Max vaccum (kPa)	30
Effekt (kW)	3



Granulat Røg Støv










Industristøvsuger 30S

Billede	Beskrivelse	Spænding (V)	Vægt (kg)	Model
	30 S 400V 50Hz	400	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	75	40055810*
	30 S 400V,50Hz,antistat+micro filter	400	81	40055870**

*Inkluderer rengøringsudstyr

**Inkluderer rengøringsudstyr. Antistatisk filter klasse M og mikrofilter inkluderet.

Industristøvsuger 30S

	Tilbehør	Artikelnummer
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Udvidet børste, 169 x 54 mm	40190020*
	Børste, hygiejne, fødevarerindustri	40190030*
	Rund gummibørste med drejetop	40193080*
	Cirkulært spaltmundstykke i palstik, længde 360 mm, bredde 45 x 10 mm	40193090*
	Cirkulært spaltmundstykke i stål, længde 310 mm, bredde 55 x 15 mm	40193620**
	Gummimundstykke, konisk. Længde 230 mm, bredde \varnothing 32 - 38 mm	40193130*
	Gummimundstykke, konisk. Længde 230 mm, bredde \varnothing 25 - 32 mm	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Udskiftnings posefilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbare gas atmosfærer eller ved udsugning af eksplosive materialer.

**ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22) og gas (zone 1, 2) i gruppe IIA, IIB og IIC. Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes til udsugning af eksplosive materialer.