

## Промышленный вакуумный пылесос 30 S


Экономичные и простые в эксплуатации 3-х фазные компактные передвижные пылесосы



Эти трехфазные передвижные пылесосы эффективны, экономичны и просты в применении. Аппараты легко разобрать и почистить. Микрофильтр (опция) является дополнительной защитой вакуумного вентилятора от загрязнения. Переключатель направления вращения вентилятора позволяет сэкономить время подключения при перемещении с одного участка на другой с различной последовательностью фаз.



- Удобный в эксплуатации
- Высокая степень фильтрации
- Экономичный
- Дополнительно можно установить микро-фильтр

Наименование товара	Промышленный вакуумный пылесос 30 S
Уровень шума (дБ(А))	71
Класс защиты	IP55
Эффективность фильтрации (%)	99
Установка	Снаружи помещения
Материал	Корпус из листового металла (сталь)
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят, дым
Рабочее давление (кПа)	30
Объем пылевого контейнера (л)	25
Макс. воздушный поток (м3/час)	240
Диаметр шланга (мм)	38
Hose length (m)	5
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Мощность (кВт)	3



гранулят дым пыль










## Промышленный вакуумный пылесос 30 S

[image]	Название листа технических данных	Напряжение (В)	Max vacuum (kPa)	Вес (кг)	[model]
	30 S 400V 50Hz	400	30	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	30	75	40055810*
	30 S 400V,50Hz,antistat+micro filter	400		81	40055870**

\*Includes cleaning equipment.

\*\*Includes cleaning equipment. Antistatic filter class M and microfilter included

## Промышленный вакуумный пылесос 30 S

	[accessory]	[partno]
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32–38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25–32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

\*ATEX - Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials