

30S

Ekonomisk och lätthanterlig mobil trefasstoffavskiljare



De kompakta mobila trefasstoffavskiljarna är ekonomiska och lätthanterliga och mycket lämpliga för kontinuerlig drift i produktions- och industrimiljö. Enheten är väldigt enkel att demontera och rengöra. Insättning av mikrofilter (option) förhindrar föroreningar från att nå pumpen. Framåt-/backomkopplare sparar tid vid förflyttning mellan arbetsplatser med olika fasföljd.




- Lätthanvänd
- Högeffektiv filtrering
- Ekonomisk
- Mikrofilter som tillval

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Produkt namn | 30S |
| Ljudnivå (dB(A)) | 71 |
| Skyddsklassning | IP55 |
| Filter avskiljningsgrad (%) | 99 |
| Installation | Inomhus |
| Material | Hölje i metall |
| Metod för filterrensning | Atmosfärstrycksrensning |
| Applikation | Stoft, Granulat, Rök |
| Arbetstryck (kPa) | 30 |
| Volym stoftbehållare (l) | 25 |
| Max Luftflöde (m ³ /h) | 240 |
| Slangdiameter (mm) | 38 |
| Slanglängd (m) | 5 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Faser | 3 |
| Typ av filter | Påsfiler |
| Max vaccum (kPa) | 30 |
| Effekt (kW) | 3 |



Granulat Rök Stoft










30S

| Bild | Beskrivning | Matningsspänning (V) | Vikt (kg) | Model |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
|  | 30 S 400V 50Hz | 400 | 74 | 40055800* |
|  | 30 S 230V 50Hz | 230 | 75 | 40055810* |
|  | 30 S 400V,50Hz,antistat+micro filter | 400 | 81 | 40055870** |

*Inkluderar städutrustning.

**Inkluderar städutrustning. Antistatisk filter klass M och mikrofilter ingår.

30S

| Tillbehör | | Artikelnummer |
|---|---|---------------|
|  | Filter package 1,1m2 PP | 40114160 |
|  | Replacement Microfilter (D=140 x 350) | 40114110 |
| | Förlängd borste, 169x54 mm | 40190020* |
| | Borste hygien, livsmedelsindustri | 40190030* |
|  | Rund gummiborste med svivande topp | 40193080* |
|  | Cirkulärt spaltmunstycke i plast. L=360 mm. B= 45x10 mm. | 40193090* |
|  | Cirkulärt spaltmunstycke i stål. L=310 mm. B= 55x15 mm. | 40193620** |
|  | Gummimunstycke för trånga utrymmen. L=230 mm, B= Ø32-38 mm. | 40193130* |
|  | Gummimunstycke för trånga utrymmen. L=230 mm, B= Ø25-32 mm. | 40193110* |
|  | Nozzle crevice plastic 60x15 D=40 | 40377194 |
|  | Replacement bagfilter (PTFE) | 40119422 |
| | Plastpåsar 620x720 15-pack | 40376934 |

*ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) < 1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

**ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för utsugning av explosiva ämnen.