

55S


Elektrischer Industriesauger der universell genutzt werden kann für Werkzeugabsaugung oder Reinigungsarbeiten in der Industrie.



Leistungsstarker, mobiler Industriesauger. Ausgestattet mit einem Seitenkanalverdichter (400V,3-Ph.) ist er geeignet für den Dauerbetrieb in einem Produktions- oder Industriebetrieb. Von der Erfassung von Schweißrauch oder Schleifstaub bis hin zu allgemeinen Reinigungsarbeiten und Absaugung von Metallspänen spannt sich der Einsatzbereich. Hoher Abscheidegrad im Hauptfilter, eine einfache und effiziente Filterabreinigung bei atmosphärischem Druck und optionaler HEPA-Filter vereinen wirtschaftlichkeit mit hoher Effektivität.

- Lange Filterlebensdauer (bis zu 6000 Stunden)
- Leise
- optionaler Mikrofilter

Produktname	55S
Lautstärke (dB(A))	72
Schutzklasse	IP 55
Abscheidegrad des Filters (%)	99
Installation	im Gebäude
Material	Blechgehäuse
Filterreinigungsmethode	Luftumkehr-Impuls
Applikation	Stäube, Granulat, Rauche, Späne
Max. Arbeitsdruck (kPa)	30
Volumen Staubbehälter (l)	25
Max Volumenstrom (m ³ /h)	360
Schlauchdurchmesser (mm)	51
Schlauchlänge (m)	5
Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	3
Filtertyp	Filterkerze
Anzahl der Filter	1
Max. Vakuum	30
Gewicht (kg)	101
Leistung (kW)	5,5



Granulat Rauche Späne Stäube












55S

Bild	Modell
	40056000*
	40056060**

*Hochleistungsreinigungsausrüstung inklusive

**Hochleistungsreinigungsausrüstung inkl. Antistatikfilter und Mikrofilter inkl.

55S

Zubehör		Artikelnummer
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Handdüse, Hartbürste Ø 90mm	43860001*
	Handdüse, Weichbürste, Ø90mm	43860200*
	Gezahnte Düse, Breite 130 mm	43861001**
	Konische Düse, Länge 250 mm	43862001**
	Schaberdüse, Länge: 1000 mm	43851150**
	Schaberdüse, Länge: 500 mm	43851050**
	Schüttgütdüse Länge 910 mm	43850001*
	Schüttgütdüse für Boden, Länge 1200 mm	43850150**
	Filterpaket für 55S und L-PAK 250	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Geeignet für explosionsfähige Staub-Luftgemische (Zone 20,21,22). Erdung zur Absauganlage sicherstellen. Nicht in Atmosphären mit explosionsfähigen Gasen oder bei der Absaugung von explosiven Materialien verwenden.

**ATEX - Geeignet für explosiven Staub (Zone 20, 21, 22) und Gas (Zone 1, 2) der Gruppe IIA, IIB und IIC. Erdung zur Absaugereinheit herstellen. Nicht für die Absaugung explosiver Materialien.