

Industriële stofzuiger 55S

Industriële stofzuiger geschikt voor stofafzuiging op handgereedschap en algemene reiniging binnen de industrie

Industriële stofzuiger 55S



Deze industriële stofzuiger combineert degelijkheid, compactheid en gebruiksgemak met voldoende zuigkracht. Speciaal ontworpen voor het opzuigen van granulaten, poeders en zelfs zeer fijne, potentieel gevaarlijke stoffen zoals kwarts, asbest en chroom 6, is deze machine een betrouwbare partner in veeleisende omgevingen.

Wat de 55S echt onderscheidt, is het geavanceerde filterontwerp. Dit model is uitgerust met een ingenieus filtersysteem dat gereinigd wordt met behulp van retourlucht. Dit niet alleen uiterst effectief, maar heeft ook het voordeel dat je het filter kunt schoonmaken zonder demontage of contact met het opgezogen materiaal. Hierdoor blijft de vervangingsfrequentie van het filter bij normaal gebruik uitzonderlijk laag, wat de operationele kosten minimaliseert.

De Nederman 55S is niet alleen krachtig en duurzaam, maar ook veelzijdig. Naast standaard stofzuigtoepassingen kan deze unit worden ingezet voor bulkzuigen, waardoor hij ideaal is voor permanent gebruik in diverse industrieën.

- Lange levensduur van het filter (4-6000 uur)
- Laag geluidsniveau
- Micro-filter als optie


Product naam	Industriële stofzuiger 55S
Geluidsniveau (db(A))	72 dB(A) (ISO 11201)
Beschermingsklasse	IP 55
Filter efficiëntie (%)	99
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing van plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Dampen, Spaanders
Werkdruk (kPa)	30
Volume opvangbak (l)	25
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	360
Slangdiameter (m)	51 (inlaat is een 50 mm flapklep)
Hose length (m)	5
Voltage (V)	400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Max. vacuüm	30
Gewicht (kg)	101
Vermogen (kW)	5,5
Toelichting van technische gegevens	Heavy duty cleaning equipment included



Granulaten Dampen Spaanders Stof









Industriële stofzuiger 55S

Industriële stofzuiger 55S

Afbeelding	Model
	40056000*

**Heavy duty cleaning equipment included*

Industriële stofzuiger 55S

Toebehoren		Artikelnummer
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Handmondstuk met harde borstelrand Ø51 mm	43860001*
	Handmondstuk met zachte borstelrand Ø51 mm	43860200*
	Handmondstuk met kartelrand Ø51 mm, kleur zwart	43861001**
	Handmondstuk kegelvormig, Ø51 mm	43862001***
	Schrapmondstuk L=1000, Ø51 mm	43851150**
	Schrapmondstuk L=500, Ø51 mm	43851050**
	Mondstuk met luchtregeling 2", lengte 910 mm	43850001*
	Bulkmondstuk voor vloer, aansluiting Ø51 mm, lengte 1200 mm	43850150**
	Filter package 1,6m2 PP	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Kunststof opvangzak 620 x 720 (15 stuks)	40376934

*ATEX - Geschikt voor explosie gevaarlijk stof (zone 20, 21, 22). Zorg voor aarding naar afzuigunit. Niet gebruiken in omgevingen waar explosie gevaarlijke gassen zich bevinden of bij het afzuigen van explosieve producten.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

***ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.