

Udsugningsarm Teleskop

Armen er fleksibel i alle retninger og enkel at positionere og forlænge



Udsugningsarm Teleskop

- ✓ Armen har en balanceret teleskopfunktion vha. en justerbar balanceblok
- ✓ Produktet er ophængt i en svivel som gør at det kan rotera 360 grader
- ✓ Produktet er fæstet i en svivel, som tillader en rotation på 360 grader

Nedermans teleskoparm er specielt udformet til miljøer med gasser, damp eller ikke-eksplosiv støv, hvor pladsen er begrænset. Typiske arbejdspladser er svejsekurser eller produktion i små svejsebåse. Anvendelserne kan være svejsning, slibning eller andre industriprocesser, hvor der skal bruges en lille arm, der nemt kan placeres. Armens rækkevidde er mellem 0,9 og 1,6 m.


Udsugningsarm Teleskop

Cerifikat	CE
Standarder	ISO 21904
Lydniveau (dB(A))	76
Installation	Indendørs
Røg temperatur	Max 70° C (158 F)
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m³/h)	1000

Modeller

	Item number	Armlængde (m)	Farve	Vægt (kg)
	10502431	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502331	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502531	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502731	0,9 - 1,6	Blå	12

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Vægstativ til sugearm	10550635
	Vægstativ 1 mtr.	10550735
	Vægstativ 2 mtr.	10550835
	Tragt. Aluminium. Med spjæld	10321542
	Tragt for teleskoparm	10371086
	Transformer 220/24v. 75va.	10361560
	Luftmængde indikator 500-4500 Pa	10375373
	Luftmængde indikator 40-600 Pa	10375374
	Gnistfilter for stort metal sugehoved (10321542)	10376329
	Gnistfilter for runde hætter	10373118
	Transformator 220/24 V	10363189
	Led belysning og ventilatorafbryder	10376924

