

Teleskopisk avsugsarm

Fleksibel i alle retninger – enkel å posisjonere og utvide



Teleskopisk avsugsarm

- ✓ Armen har en balansert teleskopbevegelse takket være en justerbar balanseblokk
- ✓ Avsugsarmen henger i en svivel som gjør at den kan roteres 360 grader.
- ✓ Avsugsarmen henger i en svivel som gjør at den kan roteres 360 grader.

Nederman teleskoparmen er spesialutviklet for arbeidsmiljøer med røyk, damp og ikke-eksplosivt støv og hvor plassen er begrenset. Typiske arbeidsområder kan være sveiseskoler, produksjon i små sveisebåser eller andre industriprosesser hvor man trenger en liten arm som er enkel å plassere. Armens rekkevidde er mellom 0,9 og 1,6 m.


Teleskopisk avsugsarm

Sertifiseringer	CE
Standard	ISO 21904
Installasjon	Innendørs
Damptemperatur	Max 70° C (158 F)
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Luftstrøm (m³/t)	1000

Models

	Item number	Armlengde (m)	Farge	Vekt (kg)
	10502431	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502331	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502531	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502731	0,9 - 1,6	Blå	12

Accessories

	Accessory	Item number
	Veggbraakett for avsugsarm	10550635
	Veggfesteforlenger for avsugsarm 2m, 3m og 4m	10550735
	Veggfesteforlenger for avsugsarm 2m, 3m og 4m	10550835
	Chassis, aluminium med spjeld	10321542
	Hette for teleskoparm.	10371086
	Omformer 220/24v. 75 VA	10361560
	Luftstrømsindikator 500-4500 Pa	10375373
	Luftstrømsindikator 40-600 Pa	10375374
	Filter for stor metallhette (10321542)	10376329
	Gnistfilter for runde metallhetter	10373118
	Omformer 25va. 220-240v. 25va.	10363189
	LED-lys metallhette	10376924

