

Utsugsarm Teleskop

Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera och förlänga



Utsugsarm Teleskop

- ✓ Armen har en balanserad teleskopverkan från ett justerbart balansblock
- ✓ Produkten är upphängd i en svivel som gör att produktionen kan rotera 360 grader
- ✓ Produkten är upphängd i en svivel, och kan rotera 360°

Nedermans utsugsarm Teleskop är speciellt designad för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm där utrymmet är begränsat. Vanliga arbetsplatser kan vara svetskolor eller för produktion i små svetsbåsar eller andra industriella processer där en liten, lättpositionerad arm krävs. Armens räckvidd är mellan 0,9 och 1,6 meter.


Utsugsarm Teleskop

Cerifikat	CE
Standarder	ISO 21904
Ljudnivå (dB(A))	76
Installation	Inomhus
Rök temperatur	Max 70° C (158 F)
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m³/h)	1000

Modeller

	Art.nr	Armlängd (m)	Färg	Vikt (kg)
	10502431	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502331	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502531	0,9 - 1,6	Blå	12
	10502731	0,9 - 1,6	Blå	12

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Väggstativ för utsugsarm	10550635
	Utliggare 1 m för utsugsarm. Väggfäste förlängning för original arm 2m, 3m & 4m arm	10550735
	Väggstativ 2 m för utsugsarm. Väggfäste förlängning för original arm 2m, 3m & 4m arm	10550835
	Huv. aluminium. med spjäll.	10321542
	Huv för teleskop arm.	10371086
	Transformator 220/24 V. 75 VA.	10361560
	Luftflödesindikator 500-4500 Pa	10375373
	Luftflödesindikator 40-600 Pa	10375374
	Gnistfilter för stor metallhuv (10321542)	10376329
	Gnistfilter för runda metallhuvar	10373118
	Transformator 220/240 V. 25 VA.	10363189
	LED belysning metallhuv	10376924

