

Original-Absaugarm CR

Absaugarm in korrosionsbeständiger Ausführung, speziell entworfen für Bereiche mit aggressiven, nicht explosionsfähigen Medien.



Original-Absaugarm CR

- ✓ Das eingebaute Drehgelenk ermöglicht einen 360° Schwenkbereich.
- ✓ Beweglich in alle Richtungen und leicht zu Positionieren
- ✓ Standardmäßig integrierte, einstellbare Drosselklappe
- ✓ Die Absaughaube ist in allen Richtungen schwenkbar
- ✓ Der Arm kann kombiniert mit verschiedenen Halterungen, Verlängerungsarmen und Absaugschienen montiert werden.

Speziell entworfen für Bereiche in denen aggressive, nicht explosionsfähige Medien zu erfassen und abzusaugen sind. Die im Absaugarm verwendeten Materialien verfügen über einen erweiterten Schutz vor Korrosion. Einsatzbeispiele sind in der Nahrungsmittel-, Pharmazeutischen- und Chemischen-Industrie zu finden, sowie jede andere Branche in denen ein Arm gebraucht wird der korrosionsbeständig und leicht zu positionieren ist.


Original-Absaugarm CR

Zertifikat	CE
Lautstärke (dB(A))	63-75
Installation	im Gebäude
Rauchtemperatur	Max. 70° C
Durchmesser des Absaugarmes (mm)	160
Volumenstrom (m3/h)	1000

Modelle

	Item number	Armlänge (m)	Farbe	Gewicht (kg)
	10532535	2	Weiss	11
	10532235	3	Weiss	13
	10532335	4	Weiss	16
	10532435	4	Weiss	16

Accessories

	Accessory	Item number
	Wandkonsole f. Absaugarm	10550635
	Konsole L= 1 m f. Serie 535 Arme, 2, 3 und 4m Länge	10550735
	Konsole L= 2 m f. Serie 535 Arme, 2, 3 und 4m Länge	10550835
	LED Beleuchtungs- u. Ventilatorschalter f. Originalarme	10376922
	Differenzdruckmessgerät 500-4500 Pa	10375373
	Differenzdruckmessgerät 40-600 Pa	10375374
	Transformator 230V/24V AC 75VA	10361560
	Transformator 230 / 250 V bis 24 V, 25 VA	10363189

