

Schlauchaufroller H30

Bedienungssicherer und praktischer, Federzug-Schlauchaufroller zur Verwendung mit Druckluftwerkzeugen, Hefter und Ausblaspistolen



Schlauchaufroller H30




- ✓ Leicht zu installieren, snap-on Wand Halterung
- ✓ Einzigartige Sicherheitsverriegelung
- ✓ Trommel mit Kugellager auf beiden seiten
- ✓ verpresste Anschlüsse und Knickschutzspirale arbeitsseitig
- ✓ Schlauch kann leicht ersetzt werden

Der Federzug-Schlauchaufroller H30 für Wasser und Luft eignet sich für den industriellen Gebrauch, Handwerker und Do-it-yourself Werkstätten. Der Schlauchaufroller H30 ist aus sehr robustem, schlagfestem Verbundwerkstoff gefertigt. Die einfach zu montierende Wandhalterung mit Schnapp-Verschluss zum Einhängen des Aurollers, erlaubt einen weiten Schwenkbereich des Aurollers nach der Montage. Der Schlauchaufroller eignet sich ideal für den Anschluss von Druckluftwerkzeugen, Tacker, Druckluft- und Wasserreinigungspistolen. Die Auszugskraft der Feder des Aurollers ist ab Werk optimal voreingestellt und stellt sicher, dass der Schlauch sich gleichmäßig in der Trommel aufwickelt. Die Feder ist aus Qualitätsstahl und in der Trommel geschützt montiert

Schlauchaufroller H30

Zertifikat	CE
Installation	im Gebäude
Material	PVC/PUR
Länge, Anschlussschlauch (m)	1
Medien	Druckluft, Wasser
Schlauch im Lieferumfang enthalten	Ja
Durchmesser, Anschlussschlauch (mm)	10
Max Druck (Mpa)	1,5
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft




Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Gewicht (kg)
	30800230	A	Blau	12	8	4
	30810230	A	Grau	12	8	4
	30830230	P	Blue	10	10	
	30830330	P	Grey	10	10	

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperatur	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
A	Schlauchmantel aus PVC, Schlauchseele aus PUR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-10 - 60	1/4" Außengewinde in Messing; Mit Knickschutz-Spirale			Tülle 3/8" mit Clip
P	Cover in PVC and inner tube in PVC. Intermediate layer with polyester reinforcement	-20 -+ 60	Male Ø 10mm (3/8"), Brass With spiral hose protection	Male Ø 10mm (3/8"), Brass		

Accessories

	Accessory	Item number
	Hose 3/8 L=2.5m inl.ASP1 LP H30/H20	30377157
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Feststellklammern H/C30 (10 Stück)	30374627

