

Hadicový naviják 883

Hadicový naviják určený zejména pro autodílny, garáže a dílny údržby.



Hadicový naviják 883

- ✓ Nastavení tuhosti pružiny se jednoduše nastavuje zvenčí
- ✓ Rychlá a jednoduchá údržba
- ✓ Jednoduchá výměna hadice bez demontáže navijáku

Robustní hadicový naviják s kovovým tělem střední velikosti. Velmi spolehlivý naviják pro široké použití v autodílnách a dílnách údržby v průmyslu. Hadicový naviják 883 je dodáván včetně konzole pro snadnou montáž. Hadicový naviják je samonavíjecí a má pružinu s optimalizovanou tuhostí pro bezpečné navinutí hadice na buben navijáku. Pružina je bezpečně umístěna uvnitř bubnu navijáku a je z výroby nastavena na optimální tuhost pro bezpečné používání navijáku v mnoha různých aplikacích. Naviják 883 se snadno instaluje na zeď, strop nebo podlahu.

Hadicový naviják 883

Certifikace	CE
Materiál	Kovové tělo.
Míra recyklovatelnosti (%)	100
Média	Stlačený vzduch, Voda, Vysokotlaká voda, Olej, Maziva
Připojovací hadice - délka (m)	1
Hmotnost (kg)	15
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Pružina

Models

	Item number	Typ hadice	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	Průměr distribuční hadice (mm)
	30800783 ^[1]	bez	Stlačený vzduch, Voda	Ne	černá	1,5	15	
	30800983 ^[2]	bez	Stlačený vzduch, Voda	Ne	černá	1,5	10	12,5
	30801083	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	černá	1,5		12,5
	30801183 ^[2]	bez	Stlačený vzduch, Voda, Olej	Ne	černá	7,5	10	12,5
	30801383 ^[3]	bez	Maziva	Ne	černá	35	15	6
	30802183 ^[1]	bez	Vysokotlaká voda	Ne	černá	25	13	10
	30802283	G	Vysokotlaká voda	Ano	černá	25		10
	30803883	G	Vysokotlaká voda	Ano	bílá	25		10
	30803783 ^[1]	bez	Vysokotlaká voda	Ne	bílá	25	13	10
	30801283	I	Olej	Ano	černá	7,5		12,5
	30806183	bez	Olej	Ne	bílá	7,5	10	12,5
	30806283	I	Stlačený vzduch, Voda, Olej	Ano	bílá	7,5		12,5
	30801883	J	Maziva	Ano	černá	35		6

Models

	Item number	Typ hadice	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	Průměr distribuční hadice (mm)
	30807283	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	bílá	1,5		10
	30851683	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	bílá	1,5		12,5
	30825283	G	Maziva	Ano	bílá	35		6
	30825483	G	Maziva	Ano	bílá	25		10
	30803283	I	Stlačený vzduch, Voda, Olej	Ano	šedá	7,5		12,5
	30806083	J	Maziva	Ano	šedá	35		10
	30815483 ^[4]	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	šedá	1,5		10
	30809783 ^[5]	Q	Kapaliny na bázi alkoholu a Etanolu	Ano	Grey	1,5		10
	30809683 ^[5]	Q	Kapaliny na bázi alkoholu a Etanolu	Ano	Black	1,5		10
	30800883	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	černá	1,5		10

^[1] Pro 10 mm hadici

^[2] Pro 12,5 mm hadici

^[3] Pro 6 mm hadici

^[4] For 12,5 mm hose

^[5] Hose couplings are 12mm (1/2")

Hose types

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
B	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější , chromované		Hadičník se sponou	Hadičník 1/2" se sponou
G	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
I	Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
J	Plášť a vnitřní část ze syntetické, oleji odolné gumy. Dvojitě ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
Q	Cover in polyurethane and inner tube seamless polyamide. Singel steel braid.	-40 - 70	Female 60° cone, stainless steel	Female 60° cone, stainless steel	Male 60° cone	Male 60° cone

Accessories

	Accessory	Item number
	Kladkové vedení	30341550
	Otočný držák	30372407
	Vodní pistole z pochromované mosazi. Maximální teplota 95 °C	30400110
	Vodní pistole z nerezové oceli 316. Maximální teplota 95 °C	30400210
	Vodní pistole EX z nerezové oceli 316. Max. teplota 95 °C	30400211
	Vodní pistole z nerezové oceli 316. Max. teplota 95 °C	30400310
	Výdejní pistole na vzduch	30410110
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m) HP nerez	30431410
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) mosaz	30431510

Accessories

	Accessory	Item number
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) mosaz	30431610
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) mosaz	30431710
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) nerez	30431810
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) nerez	30431910
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) nerez	30432010
	Vstupní sada pro hadicový naviják 1/2"	30511550
	Vstupní sada pro hadicový naviják	30511650



