

Schlauchaufroller 888

Mittelgroßer offener Schlauchaufroller.



Schlauchaufroller 888

- ✓ Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
- ✓ Federkraft kann von Aussen leicht eingestellt werden.
- ✓ Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden

Dank der offenen Bauart ist der Schlauchaufroller sehr einfach zu warten, und zu reinigen. Die Montage kann an Wand, Decke oder Boden erfolgen.

Schlauchaufroller 888

Zertifikat	CE
Medien	Druckluft, Wasser, Hochdruck Wasser, Öl, Lebensmittel, Fett
Länge, Anschlusschlauch (m)	1

Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)
	30801088	E	Wasser	Ja	Schwarz/Blau	10	12,5	12,5
	30801888	G	Hochdruck Wasser	Ja	Schwarz/Blau	15	10	10
	30804288	J	Fett	Ja	Schwarz/Weiß	15	10	10
	30804688	I	Öl	Ja	Schwarz/Weiss	10	12,5	12,5
	30804888	J	Fett	Ja	Schwarz/Weiss	15	6	6
	30800888	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Blau	10	12,5	12,5
	30805088	J	Fett	Ja	Schwarz/Weiss	10	10	10
	30851088	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Weiss	15	12,5	10
	30801688	I	Öl	Ja	Schwarz/Blau	10	12,5	12,5
	30802688	J	Fett	Ja	Schwarz/Blau	15	6	6
	30800388		Druckluft, Wasser	Nein	Schwarz/Blau			10
	30800788		Druckluft, Wasser	Nein	Schwarz/Blau			12,5
	30801788	G	Hochdruck Wasser	Nein	Schwarz/Blau			10

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlussschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)
	30801588	I	Öl	Nein	Schwarz/Blau			12.5
	30802588	J	Fett	Nein	Schwarz/Blau			6
	30800688	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Blau	15	12.5	10

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperatur	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
B	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155	Female 60° cone, chrome plated. With rubber hose grip	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
I	Schlauch aus SBR-basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 100	Female 60° cone, chrome plated	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
J	Schlauch aus ölbeständigem, synthetischem Gummi, mit doppelter Stahl-Umflechtung	-40 - 100	Female 60° cone, chrome plated	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wandkonsole schwenkbar 120°, vz.	30372407
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing, max. Temperatur 95°C	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316, max. Temperatur 95°C	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX aus rostfreiem Stahl, max. Temperatur 95°C	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316, max. Temperatur 95°C	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810

Accessories

	Accessory	Item number
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2"	30511550
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 3/8" mit Kugelventil 3/8", 3/8"-3/8" Adapter and 1/4" - 3/8" Adapter.	30511650

