

Slangerulle 889

Åben slangerulle af mellemstørrelse



Slangerule 889

- ✓ Udløbets position kan justeres i 120° for optimal ud- og indrulningsvinkel
- ✓ Fjederkraften kan enkelt justeres fra ydersiden
- ✓ Låsen kan let frakobles ved behov

Udrustet med noget større tromle og kan derfor tage lidt længere slanger end Serie 888. Takket været det åbne design er rullerne meget lette at servicere, vedligeholde og holde rene. Kan monteres på væg eller i loftet.

Slangerulle 889

Cerifikat	CE
Media	Trykluft, Vand, Vand højtryk, Olie, AdBlue
Længde, tilslutningsslange (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/8

	Item number	Media	Levereres med slange	Farve	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde
	30800589	Trykluft, Vand	Nej	Sort tromle / Blå arm	10	1,5	11	20
	30800689	Trykluft, Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	10	1,5	16	
	30800789	Trykluft, Vand	Nej	Sort tromle / Blå arm	12,5	1,5	11	15
	30800889	Trykluft, Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	12,5	1,5	16	
	30801089	Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	12,5	2	16	
	30801589	Olie	Nej	Sort tromle / Blå arm	12,5	7,5	11	15
	30801689	Olie	Ja	Sort tromle / Blå arm	12,5	7,5	16	
	30801789	Vand højtryk	Nej	Sort tromle / Blå arm	10	25	11	18
	30801889	Vand højtryk	Ja	Sort tromle / Blå arm	10	25	16	
	30802489	Olie	Ja	Sort tromle / Blå arm	12,5	7,5	16	
	30803089 ^[1]	AdBlue	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	1	16	
	30804489	Olie	Ja	Sort/hvid	12,5	7,5	16	
	30804889	Trykluft, Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	12,5	1,5	16	

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

	Item number	Media	Levereres med slange	Farve	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde
	30851089	Trykluft, Vand	Ja	Sort tromle / Hvid arm	10	1,5	16	
	30826889	Trykluft, Vand	Ja	Sort trommel/grå arm	12,5	1,5	16	
	30806789	Olie	Ja	Sort trommel/grå arm	12,5	7,5	16	
	30806889	Trykluft, Vand	Ja	Sort trommel/grå arm	10	1,5	16	

[1] AdBlue

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
M	Overtræk af CR og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering. Elektrisk ledende	-30 - 80	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

	Accessory	Item number
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vandpistol i forkromet messing. Max. temperatur 95°C	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400210
	Vandpistol EX. Max. temperatur 95°C	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

6/8

Nederman

Slangerulle 889

Tilbehør

Accessory	Item number
-----------	-------------

	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010
	Indløbssæt for slangerulle 1/2"	30511550
	Indløbssæt for slangerulle 3/8" med kugleventil 3/8", 3/8"-3/8" adapter og 1/4" - 3/8" adapter.	30511650

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

7/8

Nederman

Slangerulle 889



