

Slangeoppruller 889

Åpen slangeoppruller av middelstor størrelse



Slangeoppruller 889

- ✓ Utløpsposisjonen kan reguleres 120° vertikalt for optimal vinkling for uttrekking og opprulling.
- ✓ Fjærspenningen kan enkelt justeres fra utsiden.
- ✓ Sperren kan lett fjernes ved behov.

889-serien har litt større tromler, og klarer derfor lengre slanger enn 888-serien. Takket være den åpne designen, er opprulleren enkel å vedlikehold og rengjøre. Kan installeres i tak eller på vegg.

Slangeoppruller 889

Sertifiseringer	CE
Media	Trykkluft, Vann, Høytrykk vann, Olje, AdBlue
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet

Models

	Item number	Media	Levert med slange	Farge	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde
	30800589	Trykkluft, Vann	Nei	Svart/Blå	10	1,5	11	20
	30800689	Trykkluft, Vann	Ja	Svart/Blå	10	1,5	16	
	30800789	Trykkluft, Vann	Nei	Svart/Blå	12,5	1,5	11	15
	30800889	Trykkluft, Vann	Ja	Svart/Blå	12,5	1,5	16	
	30801089	Vann	Ja	Svart/Blå	12,5	2	16	
	30801589	Olje	Nei	Svart/Blå	12,5	7,5	11	15
	30801689	Olje	Ja	Svart/Blå	12,5	7,5	16	
	30801789	Høytrykk vann	Nei	Svart/Blå	10	25	11	18
	30801889	Høytrykk vann	Ja	Svart/Blå	10	25	16	
	30802489	Olje	Ja	Svart/Blå	12,5	7,5	16	
	30803089 ^[1]	AdBlue	Ja	Svart/Blå	15	1	16	
	30804489	Olje	Ja	Svart/Vit	12,5	7,5	16	
	30804889	Trykkluft, Vann	Ja	Svart/Vit	12,5	1,5	16	

Models

	Item number	Media	Levert med slange	Farge	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde
	30851089	Trykkluft, Vann	Ja	Svart/Hvit	10	1,5	16	
	30826889	Trykkluft, Vann	Ja	Black drum/grey arm	12,5	1,5	16	
	30806789	Olje	Ja	Black drum/grey arm	12,5	7,5	16	
	30806889	Trykkluft, Vann	Ja	Black drum/grey arm	10	1,5	16	

[1] AdBlue

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
B	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel 1/2" + klips
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Ytre og indre lag i SBR basert gummi. Et lags stålarmring	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
M	Ytre lag i CR, indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale. Elektrisk ledende.	-30 - 80	Hun 60° konisk, rustfritt stål.	Hun 60° konisk, rustfritt stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Accessories

	Accessory	Item number
	Rulleskinne	30341550
	Bevegelig brakett.	30372407
	Vannpistol i krombelagt messing	30400110
	Vannpistol i rustfritt stål	30400210
	Vannpistol EX	30400211
	Høytemperaturs vannpistol	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2(m)-1/2(h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2(m)- 3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) SS	30431810

Accessories

	Accessory	Item number
	Svivelkobl 1/2(m)-1/2(h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) SS	30432010
	Innløp sett for slangeoppruller 1/2"	30511550
	Innløp sett for slangeoppruller	30511650

