

Slangupprullare 889

Öppen slangupprullare av mellanstorlek



Slangupprullare 889

- ✓ Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel
- ✓ Fjäderkraften kan enkelt justeras från utsidan
- ✓ Spärren kan lätt kopplas ur vid behov

Utrustade med något större trumma och kan därför ta längre slangar än 888-serien. Tack vare den öppna designen är rullarna mycket enkla att serva, underhålla och hålla rena. Kan installeras på vägg eller i tak.

Slangupprullare 889

Cerifikat	CE
Media	Tryckluft, Vatten, Vatten högtryck, Olja, AdBlue
Längd, anslutningsslang (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven

Modeller

	Art.nr	Media	Levereras med slang	Färg	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd
	30800589	Tryckluft, Vatten	Nej	Svart trumma / Blå arm	10	1,5	11	20
	30800689	Tryckluft, Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	10	1,5	16	
	30800789	Tryckluft, Vatten	Nej	Svart trumma / Blå arm	12,5	1,5	11	15
	30800889	Tryckluft, Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	12,5	1,5	16	
	30801089	Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	12,5	2	16	
	30801589	Olja	Nej	Svart trumma / Blå arm	12,5	7,5	11	15
	30801689	Olja	Ja	Svart trumma / Blå arm	12,5	7,5	16	
	30801789	Vatten högtryck	Nej	Svart trumma / Blå arm	10	25	11	18
	30801889	Vatten högtryck	Ja	Svart trumma / Blå arm	10	25	16	
	30802489	Olja	Ja	Svart trumma / Blå arm	12,5	7,5	16	
	30803089 ^[1]	AdBlue	Ja	Svart trumma / Blå arm	15	1	16	
	30804489	Olja	Ja	Svart trumma / Vit arm	12,5	7,5	16	
	30804889	Tryckluft, Vatten	Ja	Svart trumma / Vit arm	12,5	1,5	16	

Modeller

	Art.nr	Media	Levereras med slang	Färg	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd
	30851089	Tryckluft, Vatten	Ja	Svart trumma / Vit arm	10	1,5	16	
	30826889	Tryckluft, Vatten	Ja	Black drum/grey arm	12,5	1,5	16	
	30806789	Olja	Ja	Black drum/grey arm	12,5	7,5	16	
	30806889	Tryckluft, Vatten	Ja	Black drum/grey arm	10	1,5	16	

[1] AdBlue

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
B	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane, förkromad		Slangnippel + klämma	Slangnippel 1/2" + slangklämma
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
I	Hölje och innertub av SBR-gummi. Enkel stålarmring	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
M	Hölje i CR och innertubi NBR. Syntetisk textilarmering Elektriskt ledande	-30 - 80	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Vattenmunstycke i förkromad mässing. Max temperatur 95°	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400210
	Vattenmunstycke EX-Godkänd Zon1-2. Max temperatur 95°	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010
	Inloppsslang för slangrulle 1/2"	30511550
	Inloppsslang för slangrulle 3/8"	30511650

