

Slangerulle 893

Alsidig slangerulle som kan monteres på vægge eller i loft



Slangerulle 893

- ✓ Åbent design for enkel vedligeholdelse
- ✓ Fleksible installationsmuligheder

De mellemstore åbne ruller i Serie 889 er forsynet med lidt større tromler og har derfor kapacitet til lidt længere slanger end Serie 888. Takket været det åbne design er rullerne meget lette at servicere, vedligeholde og holde rene. Kan monteres på væg eller i loftet.

Slangerulle 893

Cerifikat	CE
Genvinding (%)	100
Media	Trykluft, Vand, Vand højtryk, Olie, Fødevare, Fedt
Længde, tilslutningsslange (m)	1
Farve	Sort tromle / Blåt dæksel
Vægt (kg)	14,5
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/7

	Item number	Media	Levereres med slange	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Slangetype
	30800793	Trykluft, Vand	Nej	10	12,5	1,5	10	
	30800393	Trykluft, Vand	Nej	15	10	1,5	15	
	30800693	Trykluft, Vand	Ja	15	10	1,5		B
	30802693	Fedt	Ja	15	6	35		J
	30801793	Vand højtryk	Nej	15	10	25	15	
	30801893	Vand højtryk	Ja	15	10	25		G
	30801693	Olie	Ja	10	12,5	7,5		I
	30800893	Trykluft, Vand	Ja	10	12,5	1,5		B
	30801593	Olie	Nej	10	12,5	7,5	10	
	30802593	Fedt	Nej	15	6	35	15	
	30804993 ^[1]		Nej	10	12,5		10	
	30801093	Trykluft, Vand	Ja	10	12,5	2		E

^[1] For sugeslange

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegeb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Overtræk og inderslange af syntetisk, oliebestandigt gummi. Dobbelt jertrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vandpistol i forkromet messing. Max. temperatur 95°C	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400210
	Vandpistol EX. Max. temperatur 95°C	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400212

2025-12-04

This content is provided under copyright. Max. temperature for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

6/7

Nederman

Slangerulle 893



