

Slanghaspel 893

Laat de veelzijdige en robuuste 893 slanghaspel uw werkplaats of industriële toepassing efficiënter maken, zonder gedoe of beperkingen.



Slanghaspel 893

- ✓ Door het open design is de slanghaspel eenvoudig schoon te maken en te onderhouden
- ✓ Unieke bevestigingsbeugel biedt montage flexibiliteit
- ✓ De veerspanning is eenvoudig in te stellen
- ✓ U bent verzekerd van continuïteit binnen uw bedrijf, dankzij onze 10 jaar garantie.

Ontdek de kracht van de middelgrote 893 slanghaspel met zijn robuuste open design.

Met dit design is de haspel niet alleen zeer eenvoudig te onderhouden, reinigen en repareren, maar ook gemakkelijk te monteren aan de wand of aan het plafond.

Of het nu gaat om het opbergen van uw slangen of het organiseren van uw werkplek, deze haspel zal uw klus klaren zonder enige beperkingen.

Vraag nu naar de oplossing en ontdek hoe deze veelzijdige haspel uw dagelijkse werkzaamheden zal verbeteren!

Slanghaspel 893

Certificeringen	CE
Recycling van materiaal (%)	100
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Voeding, Vet
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Zwart/Blauw
Gewicht (kg)	14,5
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend

Modellen

	Artikelnummer	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Slangtype
	30800793	Perslucht, Water	Nee	10	12,5	1,5	10	
	30800393	Perslucht, Water	Nee	15	10	1,5	15	
	30800693	Perslucht, Water	Ja	15	10	1,5		B
	30802693	Vet	Ja	15	6	35		J
	30801793	Water hogedruk	Nee	15	10	25	15	
	30801893	Water hogedruk	Ja	15	10	25		G
	30801693	Olie	Ja	10	12,5	7,5		I
	30800893	Perslucht, Water	Ja	10	12,5	1,5		B
	30801593	Olie	Nee	10	12,5	7,5	10	
	30802593	Vet	Nee	15	6	35	15	
	30804993 ^[1]		Nee	10	12,5		10	
	30801093	Perslucht, Water	Ja	10	12,5	2		E

^[1] For suction hose

Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlages	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Waterpistool van verchromd messing. Maximale temperatuur 95°C	30400110
	Waterpistool in RVS 316. Maximale temperatuur 95°C	30400210
	Waterpistool EX in RVS 316. Maximale temperatuur 95°C	30400211

Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010



