

Slangerulle 884

Kraftig slangerulle til luft, vand, olie, diesel og smøremidler



Slangerule 884

- ✓ Beskyttet indermekanisme
- ✓ Robust, slagfast og korrosionsbestandig
- ✓ Justerbart udløb for optimal ud- og indrulningsvinkel
- ✓ Enkel service og renholdning
- ✓ Tromlen af genanvendt aluminium og komposit reducerer miljøbelastningen.

Stor åben slangerule fremstillet af trykstøbt pulverlakeret aluminium, som gør rullen meget robust og korrosionsbestandig. Håndterer let lange og tunge slanger. Forsynet med kuglelejer i tromle og drejeled, som minimerer friktionen.

Slangerulle 884

Cerifikat	CE
Genvinding (%)	100
Længde, tilslutningsslange (m)	1
Farve	Grå
Vægt (kg)	31,5
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/9

Modeller

	Item number	Levereres med slange	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Media	Længde, distributionsslange (m)	Diameter indv., tilslutningsslange (mm)
	30860084 ^[1]	Nej	19	1,5	15			
	30860184 ^[2]	Nej			20			
	30860284	Ja	12,5	1,5		Trykluft, Vand	30	12,5
	30860484 ^[3]	Nej		5	15	Diesel		
	30860584	Ja	12,5	7,5		Olie	30	12,5
	30860684 ^[4]	Nej	12,5	7,5	30	Olie		
	30860784	Ja	25	5		Olie	10	25
	30860884 ^[5]	Nej	25	5	10	Olie		
	30860984	Ja	6	35		Fedt	25	6
	30861184 ^[3]	Nej	19	5	15	Olie		
	30861084	Ja	19	5		Olie	15	19
	30861284	Ja	12,5	7,5		Olie	20	12,5
	30861384 ^[4]	Nej	12,5	10	20	Olie		

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

	Item number	Levereres med slange	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Media	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)
	30861484	Ja	10	25		Vand højtryk	25	10
	30861584 ^[6]	Nej	10	25	25	Vand højtryk		
	30861684	Ja	25	2		Vand, Fødevarer	10	25
	30861784		19	2		Vand, Fødevarer	15	19
	30861884	Ja	12.5	2		Vand, Fødevarer	20	12.5
	30861984	Ja	25	1.5		Trykluft, Vand	10	25
	30862084 ^[5]	Nej	25	1.5	10	Trykluft, Vand		
	30862184	Ja	19	1.5		Trykluft, Vand	15	19
	30862284 ^[3]	Nej	19	1.5	15	Trykluft, Vand		
	30862384		12.5	1.5		Trykluft, Vand	20	12.5
	30862484 ^[4]	Nej	12.5	1.5	20	Trykluft, Vand		
	30863484 ^[7]	Nej			30			
	30863584	Ja	19	5		Olie	20	19

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

	Item number	Levereres med slange	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Media	Længde, distributionsslange (m)	Diameter indv., tilslutningsslange (mm)
	30860384 ^[4]	Nej		1,5	30	Trykluft, Vand		

^[1] Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.
^[2] Without swivel
^[3] For 19 mm hose
^[4] For 12,5 mm hose
^[5] For 25 mm hose
^[6] For 10 mm hose
^[7] For 10 or 12,5 mm hose

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
D	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel + bånd
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Overtræk og inderslange af syntetisk, oliebestandigt gummi. Dobbelt jertrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Nederman

Slangerulle 884

Tilbehør

Accessory	Item number
-----------	-------------

	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vandpistol i forkromet messing. Max. temperatur 95°C	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400210
	Vandpistol EX. Max. temperatur 95°C	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

7/9

Nederman

Slangerulle 884

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

	Accessory	Item number
		
	Svingbart vægbeslag, galvaniseret	30373667
	Indløbssæt for slangerulle 1/2"	30511550
	Indløbssæt for slangerulle 3/8" med kugleventil 3/8", 3/8"-3/8" adapter og 1/4" - 3/8" adapter.	30511650
	Svingbart vægbeslag, rustfrit stål	30373668



