

Hadicový naviják 876

Hadicový naviják určený pro svařování - speciálně navržený pro dvojici hadic s kyslíkem a acetylenem.



Hadicový naviják 876

- ✓ Uložení zdvojené hadice v jedné vrstvě zabraňuje zaseknutí
- ✓ Otevřené provedení pro snadné čištění a údržbu
- ✓ Celokovová konstrukce
- ✓ Flexible - Easy to install on wall, floor or ceiling.
- ✓ Compliant with EU directives.

Velmi praktický hadicový naviják určený pro zdvojené hadice kyslík+acetylen nebo kyslík+LPG. Naviják je určen pro dílny, kde jsou vysoké nároky na bezpečnost provozu.

Hadicový naviják 876

Certifikace	CE
Připojovací hadice - délka (m)	1
Max. pracovní tlak (MPa)	2
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Pružina

Models

	Item number	Médium	Dodáváno včetně hadice	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)
	30831076	Kyslík a acetylen	Ano	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm
	30831176	Kyslík a acetylen	Ano	18	6,3	6,3
	30831276	Kyslík a LPG	Ano	15	10	10
	30831376	Kyslík a acetylen	Ano	15	10	10
	30831776	Kyslík a acetylen	Ne			
	30831876	Kyslík a acetylen, Kyslík a LPG	Ne			

Accessories

	Accessory	Item number
	Otočný držák	30372407

