

Slangupprullare 876

Slangupprullare designad för hantering av tvillingslang för syrgas/aceteylen eller syrgas/gasol för svetsapplikationer



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

1/6

Slangupprullare 876

- ✓ Matning och lagring av slang på trumma i ett lager
- ✓ Öppen design för högsta säkerhet och enkelt underhåll

- ✓ Slangrullen är tillverkad i plåt och slangstyrningen är utrustad med 4st rullar för att undvika slangslitage.
- ✓ Flexibel installation på vägg, golv eller tak.
- ✓ Uppfyller EU direktiven.

Den ultimata slangupprullaren för syrgas/acetylen eller syrgas/qasol i svetsapplikationer när det gäller säkerhet, hållbarhet och enkelt användande.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

2/6

Nederman

Slangupprullare 876

Slangupprullare 876

Cerifikat	CE
Längd, anslutningsslang (m)	1
Max tryck (Mpa)	2

Modeller

	Art.nr	Media	Levereras med slang	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	[ItemCorrosionResistance]	Elmotordriven/Fjäderdriven
	30831076	Syre & acetylen	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	[Standard]	Fjäderdriven
	30831176	Syre & acetylen	Ja	18	6,3	6,3	[Standard]	Fjäderdriven
	30831276	Syre & LPG	Ja	15	10	10	[Standard]	Fjäderdriven
	30831376	Syre & acetylen	Ja	15	10	10	[Standard]	Fjäderdriven
	30831776	Syre & acetylen	Nej				[Standard]	Fjäderdriven
	30831676 ^[1]	Syre & acetylen	Nej					
	30831876	Syre & acetylen, Syre & LPG	Nej				[Standard]	Fjäderdriven

^[1] With UNF-thread

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407

Nederman

Slangupprullare 876

