

Schlauchaufroller 888 Edelstahl

Mittelgroßer offener Schlauchaufroller aus Edelstahl



Schlauchaufroller 888 Edelstahl

- ✓ Alle Teile aus Edelstahl und chemisch widerstandsfähigem Verbundwerkstoff
- ✓ Offene Bauweise für leichte Wartung und Reinigung
- ✓ Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.

Die Schlauchaufroller der Serie 888 sind ideal für den Einsatz in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wenn Hygiene sehr wichtig ist oder in chemisch aggressiver Umgebung. Dank der offenen Bauart sind die Aufroller sehr einfach zu warten, zu reinigen und sauber halten. Die Montage kann an der Wand, der Decke oder am Boden erfolgen.

Schlauchaufroller 888 Edelstahl

Zertifikat	CE
Medien	Wasser, Lebensmittel
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Farbe	Rostfrei
Korrosionsbeständigkeit	Rostfreier Stahl
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft

Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlussschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)
	30803688	E	Wasser, Lebensmittel	Ja	10	12,5	12,5	2
	30803888	G	Hochdruck Wasser	Ja	15	10	10	25
	30803588		Wasser, Lebensmittel	Nein			12,5	7,5
	30803788		Hochdruck Wasser	Nein			10	25

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperatur	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155	Female 60° cone, chrome plated. With rubber hose grip	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

Accessories

	Accessory	Item number
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wandkonsole schwenkbar 120°, vz.	30372407
	Wandkonsole schwenkbar, 120°, Edelstahl	30372408
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing, max. Temperatur 95°C	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316, max. Temperatur 95°C	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX aus rostfreiem Stahl, max. Temperatur 95°C	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316, max. Temperatur 95°C	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710

Accessories

	Accessory	Item number
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

