

RVS slanghaspel 888

De 888: in volledig RVS uitvoering.



RVS slanghaspel 888

- ✓ Alle onderdelen van RVS en chemisch bestendig kunststof
- ✓ Open ontwerp voor het eenvoudig reinigen
- ✓ De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang
- ✓ Met 10 jaar garantie!

Voor waar de 888 corrosiebestendige haspel niet voldoet komt de 888 RVS om de hoek kijken.

De 888 doet het uitermate goed in omgevingen waar chemische aantasting mogelijk is van bijvoorbeeld zeep producten. Met deze RVS haspel zorgt u voor een optimale hygiëne in vochtige omgevingen.

Dankzij het innovatieve open design is onderhoud en reiniging binnen een mum van tijd gedaan, ook deze haspel is eenvoudig te monteren aan de wand of het plafond.

Maak de keuze voor kwaliteit, duurzaamheid en hygiëne. De 888 is volledig uitgevoerd in RVS.

RVS slanghaspel 888

Certificeringen	CE
Medium	Water, Voeding
Lengte aansluitslang (m)	1
Corrosie bestendig	RVS
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend

Modellen

	Artikelnummer	Slangtype	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)
	30803688	E	Water, Voeding	Ja	10	12,5	12,5	2
	30803888	G	Water hogedruk	Ja	15	10	10	25
	30803588		Water, Voeding	Nee			12,5	7,5
	30803788		Water hogedruk	Nee			10	25

Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Zwenkbare muurbeugel, RVS	30372408
	Waterpistool van verchromd messing. Maximale temperatuur 95°C	30400110
	Waterpistool in RVS 316. Maximale temperatuur 95°C	30400210
	Waterpistool EX in RVS 316. Maximale temperatuur 95°C	30400211
	Waterpistool in RVS 316. Maximale temperatuur 95°C	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

