

Slangupprullare 888 Rostfritt

Öppen slangupprullare i rostfritt stål i mellanstorlek



Slangupprullare 888 Rostfritt

- ✓ Alla komponenter i rostfritt stål eller kemiskt motståndskraftig komposit
- ✓ Öppen design för enkelt underhåll
- ✓ Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel

Denna rulle är idealiska i miljöer med hög luftfuktighet, där hygien är av yttersta vikt eller där det finns risk för kemisk angrepp. Tack vare den öppna designen är rullarna mycket enkla att serva, underhålla och hålla rena. Kan installeras på vägg eller i tak.

Slangupprullare 888 Rostfritt

Cerifikat	CE
Media	Vatten, Livsmedel
Längd, anslutningsslang (m)	1
Färg	Rostfri
[ItemCorrosionResistance]	[StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven

Modeller

	Art.nr	Slangtyp	Media	Levereras med slang	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)
	30803688	E	Vatten, Livsmedel	Ja	10	12.5	12.5	2
	30803888	G	Vatten högtryck	Ja	15	10	10	25
	30803588		Vatten, Livsmedel	Nej			12.5	7.5
	30803788		Vatten högtryck	Nej			10	25

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Svängbart väggfäste rostfritt	30372408
	Vattenmunstycke i förkromad mässing. Max temperatur 95°	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400210
	Vattenmunstycke EX-Godkänd Zon1-2. Max temperatur 95°	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

