

Slangupprullare 889 Rostfritt

Öppen slangupprullare i rostfritt stål i mellanstorlek



Slangupprullare 889 Rostfritt

- ✓ Alla ingående komponenter i rostfritt och kemiskt beständig komposit
- ✓ Öppen design för enkelt underhåll
- ✓ Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel

Försedd med något större trumma och därför kan försees med något längre slanglängder än Serie 888. Dessa rullar gör sig utmärkt i miljöer med hög luftfuktighet, där hygien är av största vikt eller där det finns risk för kemiska angrepp. Tack vare den öppna konstruktionen är rullarna mycket lätta att serva, underhålla samt hålla rena. Kan monteras på vägg eller i tak.

Slangupprullare 889 Rostfritt

Cerifikat	CE
Längd, anslutningsslang (m)	1
Färg	Rostfri
[ItemCorrosionResistance]	[StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven

Modeller

	Art.nr	Media	Levereras med slang	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd	Slangtyp
	30803589	Vatten	Nej	12.5	2	14	15	
	30803689	Vatten	Ja	12.5	2	18		E
	30803789	Vatten högtryck	Nej	10	25	11	20	
	30803889	Vatten högtryck	Ja	10	25	18		G

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Svängbart väggfäste rostfritt	30372408
	Vattenmunstycke i förkromad mässing. Max temperatur 95°	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400210
	Vattenmunstycke EX-Godkänd Zon1-2. Max temperatur 95°	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

