

Slangerulle 893 Rustfri

Åben slangerulle i rustfrit stål i mellemstørrelse



Slangerule 893 Rustfri

- ✓ Alle medgående komponenter i rustfri og kemisk bestandig komposit
- ✓ Udløbets position kan justeres for optimal ud- og indrulningsvinkel.
- ✓ Justerbart udløb minimerer friktion
- ✓ Tilgængelig med lavtryk slange så vel som højtryks vandslange

Mellemstor åben rulle i rustfrit stål, som er velegnet til miljøer med høj fugtighed, hvor hygiejne er yderst vigtigt, og der er risiko for kemisk angreb. Takket været det åbne design er rullen meget let at servicere, vedligeholde og holde ren. Kan monteres på væg eller i loftet.

Slangerulle 893 Rustfri

Cerifikat	CE
Længde, tilslutningsslange (m)	1
Farve	Rustfri
[ItemCorrosionResistance]	Rustfrit stål
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/7

Modeller

	Item number	Media	Levereres med slange	Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde
	30803193	Vand	Nej	12,5	12,5	7,5	16	10
	30803293	Vand	Ja	12,5	12,5	2	16	
	30803393	Vand højtryk	Nej	10	10	25	16	15
	30803493	Vand højtryk	Ja	10	10	25	16	
	30804493 ^[1]	Vand	Ja	12,5	12,5	2	14,5	

^[1] Slinger med rustfri stål fittings

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk

	Accessory	Item number
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vægbeslag svingbar rustfri	30372408
	Vandpistol i forkromet messing. Max. temperatur 95°C	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400210
	Vandpistol EX. Max. temperatur 95°C	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

5/7

	Accessory	Item number
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

6/7



