

Slangupprullare 893 Rostfritt

Öppen slangupprullare i rostfritt stål i mellanstorlek



Slangupprullare 893 Rostfritt

- ✓ Alla ingående komponenter i rostfritt och kemiskt beständig komposit
- ✓ Utloppets position kan justeras för ge optimal ut- och inrullningsvinkel.
- ✓ Justerbart utlopp minimerar friktion
- ✓ Tillgänglig med lågtrycksslang i livsmedelskvalitet för vatten

Mellanstor öppen rulle i rostfritt som gör sig utmärkt i miljöer med hög luftfuktighet, där hygien är av största vikt eller där det finns risk för kemiska angrepp. Tack vare den öppna konstruktionen är rullen mycket lätt att serva, underhålla samt hålla ren. Kan monteras på vägg eller i tak.

Slangupprullare 893 Rostfritt

Cerifikat	CE
Längd, anslutningsslang (m)	1
Färg	Rostfri
[ItemCorrosionResistance]	[StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven

Modeller

	Art.nr	Media	Levereras med slang	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd
	30803193	Vatten	Nej	12,5	12,5	7,5	16	10
	30803293	Vatten	Ja	12,5	12,5	2	16	
	30803393	Vatten högtryck	Nej	10	10	25	16	15
	30803493	Vatten högtryck	Ja	10	10	25	16	
	30804493 ^[1]	Vatten	Ja	12,5	12,5	2	14,5	

^[1] Slangar med rostfria kopplingar

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Svängbart väggfäste rostfritt	30372408
	Vattenmunstycke i förkromad mässing. Max temperatur 95°	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400210
	Vattenmunstycke EX-Godkänd Zon1-2. Max temperatur 95°	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

