

Rustfri slangeopproller 886

Slangetrommel i rustfritt stål når korrosjonsbestandighet er nødvendig. Perfekt for næringsmiddelindustrien.



Rustfri slangeoppruller 886

- ✓ Unik design gir enkel rengjøring
- ✓ Opptil 25 m slangekapasitet
- ✓ Oppfyller alle internasjonale krav til hygiene

Denne slangeopprulleren er lagt helt i rustfritt stål, og er designet spesielt for næringsmiddelindustrien. Den er veldig enkel å rengjøre, takket være de avrundede kantene og funksjoner som enkel fjæring av slangen, en ekstern svivel og minimalt antall skjøtekanter.

Rustfri slangeoppuller 886

Sertifiseringer	CE
Tilkoblingslange, lengde (m)	-

Models

	Item number	Media	Levert med slange	Farge	Distribusjonsslange, lengde (m)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)
	30801386	Høytrykk vann	Nei	Rustfritt	25	10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28
	30800386	Vann	Nei	Rustfritt	25	12.5	10	28
	30800186	Vann	Nei	Rustfritt	18	19	2	28
	30802186	Vann	Nei	Rustfritt	10	25	2	28
	30805286	Vann/Damp	Nei	Stainless		19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28
	30805086	Vann/Damp	Nei	Stainless		25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28
	30344852 ^[1]	Høytrykk vann					25	
	30373669 ^[2]	Høytrykk vann					25	
	30373670 ^[1]	Vann, Næringsmiddel					2	
	30373674 ^[1]	Vann, Næringsmiddel					2	
	30373664 ^[1]	Vann, Næringsmiddel					2	
	30373675 ^[2]	Vann, Næringsmiddel					2	
	30373671 ^[2]	Vann, Næringsmiddel					2	

Models

	Item number	Media	Levert med slange	Farge	Distribusjonsslange, lengde (m)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)
	30373666 ^[2]	Vann, Næringsmiddel					2	
	30377081	Vann/Damp					0,6	
	30377082	Vann/Damp					0,6	
	30371900 ^[1]	Høytrykk vann			25	10	25	
	30371953 ^[2]	Høytrykk vann			25	10	25	
	30371898 ^[1]	Vann, Næringsmiddel			25	12,5	2	
	30371897 ^[1]	Vann, Næringsmiddel			18	19	2	
	30373663 ^[1]	Vann, Næringsmiddel			10	25	2	
	30371951 ^[2]	Vann, Næringsmiddel			25	12,5	2	
	30371950 ^[2]	Vann, Næringsmiddel			18	19	2	
	30373665 ^[2]	Vann, Næringsmiddel			10	25	2	
	30377080	Vann/Damp				19	0,6	
	30377079	Vann/Damp				25	0,6	

^[1] With galvanized steel fittings^[2] With stainless steel fittings

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
F	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-20 - 100	Han 60° konisk, rustfri stål	Han 60° konisk, rustfritt stål.	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
H	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmring	-40 - 155	Hun 60° konisk, rustfritt stål. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, rustfritt stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk
N	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale. Maks trykk 0,6MPa (Damp 164 °C) og 2MPa for vann.	-20 - 164	Han 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Accessories

	Accessory	Item number
	Bevegelig veggbrakett RF	30373668
	Rulleskinne	30341550
	Vannpistol i krombelagt messing	30400110
	Vannpistol i rustfritt stål	30400210
	Vannpistol EX	30400211
	Høytemperaturs vannpistol	30400310

Accessories

	Accessory	Item number
	Svivelkobl. 1/2(m)-1/2(h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2(m)- 3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2(m)-1/2(h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) SS	30432010

Nederman

Rustfri slangeoppruller 886



