

Slangupprullare 886

Rostfri

Slangupprullare i rostfritt stål vid krav på korrosionsbeständighet
- idealisk för livsmedelsindustri



Slangupprullare 886 Rostfri

- ✓ Unik design för enkel rengöring
- ✓ Hanterar upp till 25 m (82 ft.) slang
- ✓ Uppfyller internationella hygieniska krav

Denna slangupprullare tillverkad helt i rostfritt stål är speciellt designad för livsmedelsindustrins mycket höga krav på hygien. Den är mycket enkel att rengöra tack vare de rundade kanterna och har ett enkelt avmonterbart slangutlopp, en externt monterad svängtapp och ett minimalt antal materialleder.

Slangupprullare 886 Rostfri

Cerifikat	CE
Längd, anslutningsslang (m)	-

Modeller

	Art.nr	Media	Levereras med slang	Färg	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)
	30801386	Vatten högtryck	Nej	Rostfri	25	10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28
	30800386	Vatten	Nej	Rostfri	25	12,5	10	28
	30800186	Vatten	Nej	Rostfri	18	19	2	28
	30802186	Vatten	Nej	Rostfri	10	25	2	28
	30805286	[steam]	Nej	Rostfri		19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28
	30805086	[steam]	Nej	Rostfri		25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28
	30344852 ^[1]	Vatten högtryck					25	
	30373669 ^[2]	Vatten högtryck					25	
	30373670 ^[1]	Vatten, Livsmedel					2	
	30373674 ^[1]	Vatten, Livsmedel					2	
	30373664 ^[1]	Vatten, Livsmedel					2	
	30373675 ^[2]	Vatten, Livsmedel					2	
	30373671 ^[2]	Vatten, Livsmedel					2	

Modeller

	Art.nr	Media	Levereras med slang	Färg	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)
	30373666 ^[2]	Vatten, Livsmedel					2	
	30377081	[steam]					0,6	
	30377082	[steam]					0,6	
	30371900 ^[1]	Vatten högtryck			25	10	25	
	30371953 ^[2]	Vatten högtryck			25	10	25	
	30371898 ^[1]	Vatten, Livsmedel			25	12,5	2	
	30371897 ^[1]	Vatten, Livsmedel			18	19	2	
	30373663 ^[1]	Vatten, Livsmedel			10	25	2	
	30371951 ^[2]	Vatten, Livsmedel			25	12,5	2	
	30371950 ^[2]	Vatten, Livsmedel			18	19	2	
	30373665 ^[2]	Vatten, Livsmedel			10	25	2	
	30377080	[steam]				19	0,6	
	30377079	[steam]				25	0,6	

^[1] Med kopplingar i galvaniserat stål
^[2] Med kopplingar i rostfritt stål

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
F	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-20 - 100	Hane 60° kona, rostfritt stål	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
H	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, rostfritt stål. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona
N	Cover in NBR/PVC and inner tube in food grade quality NBR. Synthetic textile braid. Max pressure: 0,6 MPa (Steam(164 °C)) and 2,0 MPa (Water)	-20 - 164	Male 60° cone, chrome plated	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svängbart väggfäste RF	30373668
	Brytrulleplatta	30341550
	Vattenmunstycke i förkromad mässing. Max temperatur 95°	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400210
	Vattenmunstycke EX-Godkänd Zon1-2. Max temperatur 95°	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400310
	Loppistol, standard	30400110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010



